Pjaunančios vielos „Concertina“ arba lygiavertės techninė specifikacija
Šiaulių apskritis

1. Pirkimo objektas: Pjaunančios vielos „Concertina“ arba lygiavertės* (toliau – viela) pirkimas.

2. Pristatymo vieta:

2.1. Pristatymas vykdomas į (iki) 7 pristatymo vietų Šiaulių apskrities teritorijoje (1 savivaldybė – 1 pristatymo vieta). Konkretūs kiekiai pagal pristatymo vietas bus nurodyti užsakymo metu / sutarties vykdymo grafike. Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti pristatymą į visas nurodytas vietas.

2.2. Tiekėjas galutiniame pristatymo taške privalo iškrauti vielą į užsakovo nurodytą vietą.

3. Reikalavimai pirkimo objektui:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
1	2	3
1.	Pagaminimo medžiaga	Pagaminta iš cinkuoto sutankinto tampraus plieno arba kitos medžiagos, užtikrinančios ne mažesnį kaip 1400 MPa tempimo stiprį, tamprumą ir ne prastesnį atsparumą korozijai
2.	Preliminarus bendras nominalus blokuojamo perimetro ilgis	75 000 m
3.	Vielos storis	Ne mažesnis kaip 2,4 mm
4.	Pagrindinės vielos cinko arba cinko lydinio dangos masė	Ne mažesnė kaip 100 g/m², nustatyta pagal LST EN 10244-2 arba lygiavertį standartą ar bandymo metodą
5.	Minimalus tempimo stipris	Ne mažiau kaip 1400 MPA
6.	Pjaunančių/duriančių elementų (toliau – elementai) medžiaga	Pjaunantieji elementai turi būti pagaminti iš cinkuotos plieninės skardos, tinkamos profiliuoti ir užpresuoti ant pagrindinės vielos. Skarda turi atitikti LST EN 10346 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.
7.	Minimalus elementų skardos storis	Ne mažiau kaip 0,4 mm
8.	Elementų skardos cinko arba cinko lydinio dangos masė	Ne mažesnė kaip 200 g/m², skaičiuojant bendrą abiejų skardos pusių dangos masę, pagal LST EN 10346 arba lygiavertį standartą ar bandymo metodą
9.	Elementų nuplėšimo nuo vielos jėga	Elementai ant vielos turi būti užpresuojami simetriškai iš abiejų pusių ir turi atlaikyti ne mažesnę kaip 450N nuplėšimo nuo vielos jėgą
10.	Elemento plotis	Nuo 10 mm iki 22 mm
11.	Elemento aukštis	Ne mažesnis kaip 13 mm
12.	Tarpai tarp elementų	Nuo 25 mm iki 35 mm
13.	Spiralės diametras	Ne mažiau kaip 980 mm

14.	Nominalus blokuojamo perimetro ilgis	10 - 12 m
15.	Vieno 10 m nominalaus ilgio ritinio spiralių skaičius	Viename 10 m nominalaus ilgio ritinyje turi būti ne mažiau kaip 54 vijos, t. y. ne mažiau kaip 5,4 vijų viename nominalaus blokuojamo perimetro metre. Vidutinis ašinis atstumas tarp gretimų vijų, gaminį išskleidus iki 10 m nominalaus ilgio, turi būti ne didesnis kaip 190 mm.
16.	Spiralės sąvaržos (klipsai/ spaustukai)	Kiekviena gretimų vijų pora turi būti tarpusavyje sujungta ne mažiau kaip penkiomis metalinėmis sąvaržomis / kabėmis, tolygiai išdėstytomis aplink spiralės perimetrą. Išskleistas iki 10 m nominalaus ilgio gaminys turi išlaikyti erdvinę kliūties formą ir neišsitempti kaip laisva nesujungta spiralė. Sąvaržos / kabės turi būti apsaugotos nuo korozijos ir transportuojant, išskleidžiant bei naudojant neturi atsiskirti ar savaime atsisegti.
17.	Garantija	Gaminiui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija
18.	Sertifikatas	Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją, techninių parametrų atitikties dokumentus.

3.1. lygiaverčiai gaminiai turi užtikrinti ne prastesnius techninius ir eksploatacinius parametrus nei nustatyta šioje techninėje specifikacijoje.

3.2. Tais atvejais, kai techninėje specifikacijoje vartojama sąvoka „arba lygiavertis“, tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad siūlomas gaminys ar medžiaga pagal funkcines, mechanines, eksploatacines ir atsparumo korozijai savybes nėra prastesni už techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

3.3. Pirkimo objekto apskaitos ir įkainojimo vienetas – 1 m nominalaus blokuojamo perimetro. Gaminiai tiekiami pilnais ritiniais. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti vieno ritinio nominalų išskleidimo ilgį metrais ir vijų skaičių ritinyje.

3.4. Nominalus ilgis nustatomas gaminį išskleidus taip, kad būtų išlaikytas techninėje specifikacijoje nustatytas spiralės skersmuo, vijų tankis ir erdvinė kliūties forma.

*Lygiavertė „Concertina“ tai yra analogiška viela, skirta teritorijos aptvėrimui ir jos apsaugai nuo galimo priešo gyvosios jėgos puolimo, kuri pagal savybes analogiška savo atsparumu kirpimui, pjovimui, atsparumu korozijai.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Krašto apsaugos ministerija 188602751, Vilnius, Totorių g. 25
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PJAUNANČIOS VIELOS „CONCERTINA“ ARBA LYGIAVERTĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (ŠIAULIŲ APSKRITIS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-18 Nr. 25VL-57
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JURGITA GREBENKOVIENĖ, Grupės vadovas, Visuotinės gynybos ir krizių valdymo grupė
Sertifikatas išduotas	JURGITA GREBENKOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-18 11:39:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-18 11:39:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-04 11:49:30 – 2029-07-03 11:49:29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.90.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-18 11:42:51)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-18 11:42:51 Dokumentų valdymo sistema Avilys