DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-VKJ-171-Gesinimo sistemos išplėtimas atliekų bunkeryje pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą	Siūloma korekcija / klausimas	Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą
1.	Techninė specifikacija	2025 m. spalio 23 d. įsigaliojo ES Komisijos reglamentas (ES) 2025/1988, kuriuo apribojamas PFAS (toliau - Perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų) medžiagų naudojimas gaisro gesinimo putose. Prašome patikslinti, ar šiame pirkime galime naudoti putų koncentratą, kuriame yra PFAS medžiagų, ar reikės naudoti ekologišką SFFF (Synthetic Fluorine Free Foam) putų koncentratą be PFAS medžiagų.	Nėra uždraustas naudoti putų koncentratą, kuriame yra PFAS medžiagų, tiekėjai gali jį naudoti.
2.	Techninė specifikacija	2.1. Vadovaujantis LST EN 13565-2 standartu „Stacionarios gaisro gesinimo sistemos. Putų sistemos. 2 dalis. Projektavimas, įrengimas ir techninė priežiūra„ atliekų tvarkymo ir saugojimo pavojaus klasei minimalus sistemos veikimo putomis laikas yra 20 minučių. Prašome patikslinti, ar įrengiant putų sistemą pakaks minimalaus 20 min. laiko, ar reikia įsivertinti putų veikimą ilgesniam laikui? 2.2. Koks turėtų būti skaičiuojamas minimalus laikas putų koncentrato padavimui į lafetinius švirkštus?	2.1 ir 2.2. atsakymai: Įrengiant putų sistemą reikia vertinti, jog išlaikymo laikas bus 20 min (ne mažiau kaip).
3.	Techninė specifikacija	Prašau nurodykite kiek vienu metu turėtų veikti lafetinių švirkštų?	Vertiname, jog vienu metu veiks du iš trijų lafetai.
4.	Techninė specifikacija	Kokie esamų lafetinių švirkštų techniniai parametrai ir gamintojai?	Esamų švirkštų techniniai parametrai:

			FIERRE FI-EMP3 Electric Fire DN80 stainless steel monitor with a DN 80 base flange, 380V, 50Hz, (IP 66), FI-EBA electric jet/fog nozzle (stainless steel, 24V, IP 65 safe area rating) 4000 Ltr

Strateginių pirkimų projektų vadovas Vygantas Strolė, Mob. +370 659 79161