## 1 1

DIRBTINĖ SPORTINĖ VEJA -40mm
15 kg/m² (10mm) kvarcinis smėlis - užpildui
10 kg/m² (20mm) gumos užpildas (SBR granules 0.8-2.5 mm) - užpildui
ELASTINIS SLUOKSNIS - 25mm
ATSIJOS 0/5 FRAKC. - 30mm
SKALDA 0/45 FRAKC. Ev2≥100MPa - 170mm
APSAUGINIS, ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2≥80MPa - 300mm
ARMUOJANTIS GEOTINKLAS
ATSKIRIAMOJI NEAUSTINĖ GEOTEKSTILĖ
ESAMAS GRUNTAS

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

0.8%

REKOMENDUOJAMI BETONINIO PAGRINDO MATMENYS:
10 CM – BETONO SLUOKSNIO PO LATAKO STORIS.
8 CM – BETONO SLUOKSNIO PALEI LATAKO ŠONUS ST.

## 2 2

DIRBTINĖ ŽOLĖS DANGA, SKIRTA LAUKO TENISO AIKŠTELĖMS
ASFALTO DANGA 50 mm
SKALDA FRAKCIJA 2/8-20mm
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO Ev2≥ 80 MPa,k≥ 1x10⁵s/s 30mm
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS Ev2≥80 MPa

VEJOS BORTAS 1000x200x80

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

0.8%

BETONAS B 15, h-10cm

## 3 3

SURENKAMA, SEGMENTINĖ KREPŠINIO DANGA 20 mm
ASFALTO PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIS AC16PD - 60mm
DOLOMITINĖS SKALDOS SLUOKSNIS - 200mm
0/45 FRAKCIJA Ev2≥100MPa
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO - 320mm, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS Ev2≥45MPa

VEJOS BORTAS 1000x250x80

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

BETONAS B 15, h-10cm

## 4 4

SMĖLIS SKIRTAS PAPLŪDIMIO TINKLINIO EIKŠTELĖMS - 400 mm
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS Ev2≥45MPa

SMĖLIO MAIŠAI (VISU AIKŠTELĖS PERIMETRU)

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

## 5 5

60 mm ASFALTBETONIO DANGA, AC 5 VL
150 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL., frakc. 0/45, Ev2≥80MPa
210 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

## 8 8

TINKLINĖ KAMUOLIO GAUDYKLĖ

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

+193.6

3800
3550
250
1650
400
350
2300

100 mm GAMTINIAI AKMENUKAI, frakc. 16/48
200 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

## 9 9

TURĖKLAS

+197.5

BETONINĖS TRINKELĖS 200x100x60
30 mm ATSIJŲ SLUOKSNIS, frakc. 0/5
150 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL., frakc. 0/45, Ev2≥80MPa
260 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

4500
250

## 6 6

GATVĖS BORTAS 1000x300x150

BETONINĖS TRINKELĖS 200x100x60
30 mm ATSIJŲ SLUOKSNIS, frakc. 0/5
150 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL., frakc. 0/45, Ev2≥80MPa
260 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

VEJOS BORTAS 1000x250x80

i=0.015-0.02

BETONAS B 15, h-10cm

40 mm VIRŠUTINIS ASFALBETONIO DANGOS SLUOKSNIS AC11VN
80 mm ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AC22PN
200 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL., frakc. 0/45, Ev2≥120MPa
320 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

i=0.015-0.02
i=0.015-0.02

BETONAS B 15, h-10cm

BETONINĖS TRINKELĖS 200x100x60
30 mm ATSIJŲ SLUOKSNIS, frakc. 0/5
150 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL., frakc. 0/45, Ev2≥80MPa
260 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

VEJOS BORTAS (RAUDONAS) 1000x250x80
20 mm iškilęs virš trinkelių dangos

i=0.015-0.02

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

BETONAS B 15, h-10cm

## 7 7

VEJOS BORTAS 1000x200x80

APIE 60 mm GAMTINIAI AKMENUKAI, frakc. 16/48
200 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO, Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS, Ev2≥45MPa

VEJA
JUODŽEMIS ~ 150 mm
ESAMAS GRUNTAS

GEOTEKSTILĖ

BETONAS B 15, h-10cm

## 10 10

45 mm SINTETINĖ SPORTINĖ DANGA (LAIDI VANDENIUI):
35 mm - ap. sl. SBR granulės, fr. 1-4
10 mm - viršš. sl. EPDM granulės, fr. 1-4
30 mm ATSIJŲ SLUOKSNIS, frakc. 0/5
150 mm DOLOMITINĖS SKALDOS SL. FR. 0/32
Ev2≥80MPa
280 mm APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS IŠ SMĖLIO Ev2≥80MPa, k≥1x10⁻⁵ m/s
ESAMAS SUTANKINTAS GRUNTAS Ev2≥45MPa

VEJOS BORTAS 1000x200x80

VEJA
~50 mm JUODŽEMIS
ESAMAS GRUNTAS

BETONAS B 15, h-10cm

PASTABOS:

DANGOS SUPROJEKTUOTOS LAIKANTIS "AUTOMOBILIŲ STANDARTIZUOTŲ DANGŲ KONSTRUKCIJŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLĖMIS KPT SDK 07 ĮT 08".
ASFALTO MARKĖS PARINKTOS PAGAL "AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIOS ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS ĮT ASFALTAS 08".

| | | | |
|---|---|---|---|
| KVAL. PATV. DOK. NR. | UAB „PROFITECHA" Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Tel.: (370) 65078002 | | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: SPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.14) SKAIDIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., (SKL.KAD.NR. 4162/0400:1653) IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (12.) SKAIDIŠKIŲ K., NEMĖŽIO SEN., VILNIAUS R., (SKL.KAD.NR. 4162/0400:1646) STATYBOS PROJEKTAS |
| A 1512 | SPV | T. ČEBURNIS | STATINIO PAVADINIMAS: SPORTO PASKIRTIES PASTATAS |
| | UAB "Tikli forma", Vokiečių g. 24,Vilnius, LT-01130 Tel.(8 6) 521 9888 | | DOKUMENTO PAVADINIMAS: PJŪVIAI PER DANGAS — LAIDA: 0 |
| A 295 | SPDV | J. FIŠERIS | |
| | ARCH. | E. ŠEGŽDA | |
| | ARCH. | D. GAVĖNĖ | |
| KALBA: LT | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | | DOKUMENTO ŽYMUO: PROFI-23-01-DP-SP-BR.05 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1 |