

Horizontalus ženklinimas
1.18 įrengiamas 100
metrų iki sankryžos

Horizontalus ženklinimas 1.18 įrengiamas 100 metrų iki sankryžos

Pastaba: sprendiniai turi būti sklandžiai sujungti su Kelio Nr. 2228 Dovilai-Bajčiai ruožo nuo 0,000 iki 1,280 km kapitalinio remonto TDP sprendiniais

Pastaba: Kelio ženklai įrengiami salelėse turi būti įrengti taip, kad prireikus būtų greitai ir lengvai demontuojami. Visuose keliuose vedančiuose į žiedinę sankryžą, 100 m iki sankryžos turi būti įrengtas 1.18 horizontalus ženklinimas

Sutartiniai žymėjimai

	Vandens tekėjimo kryptis griovyje		Dangų suvedimas
	Granitinių trinkelų danga		Projektuojamas signalinis stulpelis ties nuvažomis
	Pažyviravimas suvedimui su esamomis dangomis		Projektuojamas šviestuvai
	Projektuojami atitvarai		Projektuojami betoniniai vejos bortai 100x20x8
	Projektuojama apsauginė pėsčiųjų tvorelė		Projektuojami betoniniai bortai 100x22x15 (nuleisti iki dangos)
	Projektuojamas konstrukcijos drenažo tinklas		Projektuojami betoniniai kelio bortai 100x30x15
	Įspėjamas paviršius (kauburėliai)		Projektuojami betoniniai pereinami bortai 100x30/22x15
	Vedimo paviršius (linijos)		Projektuojamas dangos ženklinimas
	Projektuojami apželdinti kelkraščiai		Demontuojami kelio ženklai
	Projektuojami šlaitai		Kertami medžiai
	Betoniniai nusklembti bortai 100x22x15		Projektuojamas autobuso laukimo paviljonas
	Granitiniai bortai 100x30x15		

Pastaba: Kelio ženklai įrengiami salelėse turi būti įrengti taip, kad prireikus būtų greitai ir lengvai demontuojami.

Visuose keliuose vedančiuose į žiedinę sankryžą, 100 m iki sankryžos turi būti įrengtas 1.18 horizontalus ženklinimas