

TVIRTINU

Logistikos valdybos vadas

plk. Andrius Jagminas

## ANT GRINDŲ STATOMI ŠVIESTUVAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. Nr.TS-  
Vilnius

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. **Perkančioji organizacija** – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vadovybė.
- 1.2. **Pirkimo objektas** – Perkančioji organizacija numato įsigyti pastatomą (toršerinio tipo) šviestuvą (toliau – Prekė).
- 1.3. **Prekės paskirtis** – Prekė skirta patalpų bendrajam ir (arba) akcentiniam apšvietimui užtikrinti, sukuriant ergonomišką aplinką.
- 1.4. **Pristatymo sąlygos** – Pristatoma ir iškraunama adresu: Visinčios k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav. Konkretūs pastatai, patalpos ir montavimo vietos nurodomi Tiekėjui vykdant sutartį.

### II SKYRIUS. TECHNINIAI IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI

#### 2.1. Bendrieji ir konstrukciniai reikalavimai:

- 2.1.1. **Tipas** – Pastatomas ant grindų (toršerinio tipo), pasižymintis konstrukcijos stabilumu.
- 2.1.2. **Konstrukcija** – Šviestuvo konstrukcija gali būti tiek stacionari (statiška), tiek su reguliuojamu (lanksčiu / sukinėjamu) stovu ar gaubtu.
- 2.1.3. **Pagrindinė sudėtis** – Šviestuvo korpusas, stovas ir pagrindas turi būti pagaminti iš metalo (plieno, aliuminio ar kito lygiaverčio metalo lydinio).
- 2.1.4. **Medžiagiškumo apribojimai** – Šviestuvo konstrukcijoje, įskaitant gaubtą, neturi būti jokių tekstilinių (gobeleno, audinio) ar kitų audinių detalių.
- 2.1.5. **Spalva** – Juoda (matinė arba pusiau matinė), šviestuvo paviršius turi būti tolygiai nudažytas ir be mechaninių pažeidimų.
- 2.1.6. **Paruošimo lygis** – Prekė pirkėjui turi būti perduodama visiškai surinkta, sumontuota ir paruošta tiesioginiam naudojimui. Šviestuvo surinkimo ir montavimo darbai gali būti atlikti gamykliškai (iki pristatymo) arba Tiekėjo jėgomis ir lėšomis prekių pristatymo vietoje.

#### 2.2. Geometriniai, fiziniai ir stabilumo parametrai:

- 2.2.1. **Aukštis** – Ne mažesnis kaip 120 cm (matuojant nuo grindų paviršiaus iki aukščiausio konstrukcijos taško).
- 2.2.2. **Stabilumas** – Šviestuvo pagrindas turi būti subalansuotas ir užtikrinti stabilią konstrukcijos padėtį, atitinkančią standarto LST EN 60598-2-4 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

### **2.3. Elektriniai ir apšvietimo reikalavimai:**

2.3.1. **Maitinimo įtampa** – Standartinė, 220–240 V, 50 Hz.

2.3.2. **Šviesos šaltinis (konstrukcija)** – Šviestuvai turi būti su keičiama lempute. Šviestuve turi būti integruotas standartinis cokolis (pvz., E27, E14, GU10 arba lygiavertis), leidžiantis naudotojui pačiam lengvai pakeisti perdegusią lempuotę be specialių įrankių.

2.3.3. **Komplektacija ir šviesos srautas** – Prekė turi būti perduodama pilnos komplektacijos – su jau įsukta (įmontuota) lempute. Kartu su šviestuvu tiekiamos lempuotės generuojamas šviesos srautas turi būti ne mažesnis kaip 500 liumenų (lm), o šviesos spalvinė temperatūra turi būti intervale nuo 3000 K iki 4100 K (šiltai balta arba neutrali balta).

2.3.4. **Valdymas (jungiklis)** – Šviestuvai privalo turėti integruotą įjungimo / išjungimo jungiklį.

2.3.5. **Maitinimo laidas** – Šviestuvai turi būti komplektuojami su maitinimo laidu, kurio ilgis – ne mažesnis kaip 1,5 m.

2.3.6. **Saugos sertifikatai** – Prekė turi būti pažymėta CE ženklu.

## **III SKYRIUS. PREKĖS MATMENYS IR KIEKIAI**

3.1. **Minimalus šviestuvo aukštis:**  $\geq 120$  cm.

3.2. **Minimalus maitinimo laido ilgis:**  $\geq 1,5$  m.

3.3. **Pristatomas kiekis:** 600 vnt.

## **IV SKYRIUS. BAIGIAMOJI DALIS**

### **4.1. Tiekėjo įsipareigojimai:**

4.1.1. Pristatyti Prekę visiškai sukomplektuotą, surinktą, sumontuotą ir paruoštą naudojimui. Jei prekė pristatoma nesurinkta, tiekėjas privalo ją surinkti ir sumontuoti pristatymo vietoje savo jėgomis ir lėšomis.

4.1.2. Atlikus prekių surinkimo ir montavimo darbus pristatymo vietoje, Tiekėjas privalo savo jėgomis ir lėšomis surinkti, išsivežti ir utilizuoti visas pakuotės atliekas.

4.1.3. Kartu su Preke pateikti saugaus eksploatavimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.

4.1.4. Užtikrinti, kad gaminys transportavimo metu būtų supakuotas saugiai, apsaugant metalinius paviršius nuo subraižymo, įlenkimų ar kitų mechaninių pažeidimų.

### **4.2. Garantiniai įsipareigojimai:**

4.2.1. Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija netaikoma natūraliai nusidėvintiems elementams (keičiamoms lempuotėms), išskyrus atvejus, kai gedimas įvyko dėl gamyklinio broko pirkimo gavimo metu.