

TVIRTINU

Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Vilma Preibienė

2026 m. rugsėjo mėn. 22 d.

**PĖSČIŲJŲ TAKŲ ATNAUJINIMO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

D-2360

1. UŽSAKOVAS	Kretingos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kretingos seniūnijos seniūnė Lina Rimkuvienė, tel. +370 66162966 el. p. lina.rimkuviene@kretinga.lt.
2. DARBŲ PAVADINIMAS	Ežero g. (KT7002), Rūdaičių k., Kretingos r. sav., pėsčiųjų tako atnaujinimo darbai – ruožas nuo žemės sklypo adresu Ežero g. 3 iki Ežero g. ir Malūno g. sankryžos, apie 430 m ilgio.
3. ADRESAS	Ežero g., Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r.
4. BENDROSIOS NUOSTATOS	1. Visos naudojamos medžiagos privalo turėti ES atitikties deklaracijas (CE ženklinaimą) ir atitikti ES bei LR standartus. 2. Darbo zona privalo būti aptverta, įrengti laikinieji pėsčiųjų apėjimai ir informaciniai ženklai.
5. DARBŲ APIMTYS	1. Esamos nusidėvėjusios dangos išardymas, statybinio laužo rūšiavimas ir utilizavimas. 2. Grunto nukasimas, pašalinant augalinį sluoksnį bei medžių šaknis, deformavusias esamo tako dangą. 3. Esamų vejos bordiūrų išardymas ir išvežimas – apie 860 m. 4. Išlyginamojo sluoksnio, 5–8 cm storio, įrengimas – apie 650 m². 5. Paklotos dangos tankinimas vibroplokšte su specialiu apsauginiu guminiu padu (svoris – 100–150 kg), kol paviršius tampa visiškai lygus – apie 650 m². 6. Naujų betoninių trinkelų „GT Prizma 8“, pilkos spalvos, klojimas – apie 650 m². 7. Betoninių bordiūrų, 100 × 20 × 8 cm, įrengimas šaligatvio kraštuose – apie 860 m. 8. Pėsčiųjų perėjose ir įvažiavimuose bordiūrų nuleidimas iki vieno lygio su asfalto danga (leistinas aukščio skirtumas – 0–10 mm). 9. Juodžemio sluoksnio atstatymas palei tako kraštus – apie 200 m². 10. Rangovas, užbaigus darbus, privalo parengti išpildomą nuotrauką. Darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.06:2014 „Tiesioginės paskirties keliai. Pagrindiniai reikalavimai“ (galiojančia redakcija).

**6. APLINKOSAUGOS
IR SAUGOS
REIKALAVIMAI**

1. Rangovo naudojama technika privalo būti techniškai tvarkinga. Draudžiamas bet koks naftos produktų ar kitų cheminių medžiagų patekimas ant grunto. Įvykus avarijai, Rangovas padarinius likviduoja savo lėšomis.
2. Baigus darbus, Rangovas privalo visiškai išardyti laikinąsias konstrukcijas, sutvarkyti sugadintą veją, kelius ir atstatyti pradinę aplinkos būklę.

Seniūnė



Lina Rimkuvienė