

I dalis. Minkštų sėdimųjų baldų ir pertvarų pirkimas (TŪM)

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Siūlomi baldai turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių saugą ir jų pateikimą į rinką, ir būti saugūs naudoti pagal jų paskirtį. Tai vertinama pagal šioje techninėje specifikacijoje prie kiekvienos prekės nustatytus konkrečius reikalavimus bei taikomus EN ar lygiaverčius standartus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prie kiekvieno siūlomo baldo pateikia gamintojo dokumentus, patvirtinančius to baldo atitiktį taikomiems teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., atitikties deklaracijas, bandymų ataskaitas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus).
- 1.2. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės perkančiajai organizacijai baldų montavimo metu padarytą žalą.
- 1.3. Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius baldų modelius ar šaltinius, technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra orientaciniai, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendinius (lygiavertiškumą privalo pagrįsti tiekėjas). Siūlomi baldai privalo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų baldus tik tuo atveju, jeigu tokie sprendiniai neblogina ir nekeičia privalomų nustatytų parametrų ir užtikrina visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį.
- 1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, susiję su baldų pristatymo, montavimo, galutinio spalvų ar apdailos parinkimo bei garantinio aptarnavimo įgyvendinimu, tikrinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
- 1.5. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
- 1.6. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
- 1.7. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija, 4.1. papunkčiu. Konkretūs taikomi aplinkos apsaugos kriterijai baldams ir jų pakuotėms pateikiami pirkimo sąlygų 3.4 priede „Aplinkosauginiai reikalavimai“, parengtame pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punktą ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punktą.

2. Prekių techninės specifikacijos

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos
1	2	3	4
2.1	9	Vienvietis fotelis	- Baldas turi būti vienvietis fotelis, pilnai aptrauktas audiniu. - Bendri fotelio matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 700 × 680 × 710 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos matmenys (plotis × gylis): apie 530 × 480 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 440 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio. - Konstrukcija turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Fotelio konstrukcija turi sudaryti vientisą korpusą be išsikišančių konstrukcinių elementų, o porankiai turi būti integruoti į bendrą korpusą. - Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti fotelio apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Atraminės konstrukcijos (kojos) turi būti pagamintos iš metalinės konstrukcijos (pvz., plieno, aliuminio ar kitų konstrukcinių metalų). - Metalinų dalių paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverte būdu. Kojų spalva – šviesaus metalo (aliuminio tipo) atspalvio, parenkama iš gamintojo siūlomų spalvų arba pagal RAL ar kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Atraminės konstrukcijos (kojų) apačioje turi būti įrengti kietų grindų dangą apsaugantys antgaliai (pvz., veltiniai arba lygiavertiniai). - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiavertėmis tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.2.	5	Dvivietė sofa	- Baldas turi būti dvivietė sofa, pilnai aptraukta audiniu. - Bendri sofos matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1500 × 680 × 710 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos (dviejų vietų) bendri matmenys (plotis × gylis): apie 1330 × 480 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 440 mm, leidžiama ±50 mm paklaida; - Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio.

			- Konstrukcija turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Sofos konstrukcija turi sudaryti vientisą korpusą be išsikišančių konstrukcinių elementų, o porankiai turi būti integruoti į bendrą korpusą. - Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti sofos apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Atraminės konstrukcijos (kojos) turi būti pagamintos iš metalinės konstrukcijos (pvz., plieno, aliuminio ar kitų konstrukcinių metalų). - Metallinių dalių paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverečiu būdu. Kojų spalva – šviesaus metalo (aliuminio tipo) atspalvio, parenkama iš gamintojo siūlomų spalvų arba pagal RAL ar kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiaverte), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Atraminės konstrukcijos (kojų) apačioje turi būti įrengti kietų grindų dangą apsaugantys antgaliai (pvz., veltiniai arba lygiaverciai). - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverciais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.3.	3	Dvivietė sofa su sienelėmis	- Baldas turi būti dvivietė sėdimoji sofa su integruota, iš trijų pusių baldo korpusą formuojančia apmušta galine sienie (atlošo konstrukcija), pilnai aptraukta audiniu. - Bendri sofos matmenys (plotis × gylis × aukštis, įskaitant apmuštą galinę sienelę): apie 1540 × 700 × 1400 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos (dviejų vietų) bendri matmenys (plotis × gylis): apie 1330 × 480 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 440 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiavercio sprendinio. - Konstrukcija turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Sofa turi sudaryti vientisą konstrukcinį korpusą be išsikišančių konstrukcinių elementų. Atlošo konstrukcija turi būti integruota ir sudaryta iš galinės bei dviejų šoninių sienelių, aptraukta audiniu iš abiejų pusių, konstrukciškai sujungta su sofa, o tvirtinimo elementai neturi būti matomi iš išorės. - Išorinis paviršius (įskaitant sienelę) turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiavercio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti sofos apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi

			pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. • Atraminės konstrukcijos (kojos) turi būti pagamintos iš metalinės konstrukcijos (pvz., plieno, aliuminio ar kitų konstrukcinių metalų). • Metalinių dalių paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Kojų spalva – šviesaus metalo (aliuminio tipo) atspalvio, parenkama iš gamintojo siūlomų spalvų arba pagal RAL ar kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Atraminės konstrukcijos (kojų) apačioje turi būti įrengti kietų grindų dangą apsaugantys antgaliai (pvz., veltiniai arba lygiaverčiai). • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.4.	4	Vienvietis fotelis su sienelėmis	• Baldas turi būti vienvietis fotelis, su integruota, iš trijų pusių baldo korpusą formuojančia apmušta galine siennele (atlošo konstrukcija), pilnai aptraukta audiniu. • Bendri fotelio matmenys, įskaitant apmuštą galinę sienelę (plotis × gylis × aukštis): apie 740 × 680 × 1400 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos matmenys (plotis × gylis): apie 530 × 480 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 440 mm, leidžiama ±50 mm paklaida; • Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio. • Konstrukcija turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. • Fotelio konstrukcija turi sudaryti vientisą korpusą be išsikišančių konstrukcinių elementų, o porankiai turi būti integruoti į bendrą korpusą. • Turi būti integruota apmušta atlošo konstrukcija, sudaryta iš galinės ir dviejų šoninių sienelių, aptraukta audiniu iš abiejų pusių ir formuojanti baldo korpusą iš trijų pusių. Atlošo konstrukcija turi būti konstrukciškai sujungta su foteliu, o tvirtinimo elementai neturi būti matomi iš išorės. • Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Tiekėjas turi pasiūlyti fotelio apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. • Atraminės konstrukcijos (kojos) turi būti pagamintos iš metalinės konstrukcijos (pvz., plieno, aliuminio ar kitų konstrukcinių metalų). • Metalinių dalių paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Kojų spalva – šviesaus metalo (aliuminio tipo) atspalvio, parenkama iš gamintojo siūlomų spalvų arba pagal RAL ar kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą.

			• Atraminės konstrukcijos (kojų) apačioje turi būti įrengti kietų grindų dangą apsaugantys antgaliai (pvz., veltiniai arba lygiaverčiai). • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.5.	2	Dvivietė sofa su integruota atlošo ir sienelės konstrukcija	• Baldas turi būti dvivietė sofa su integruotu nugaros atlošu ir papildoma integruota vertikalia sienelės konstrukcija, konstrukciškai sujungta su sofa, pilnai aptraukta audiniu. • Bendri baldo matmenys (plotis × gylis × aukštis, įskaitant integruotą vertikalią sienelės konstrukciją): apie 1200 × 850 × 1470 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos bendri matmenys (plotis × gylis): apie 1200 × 850 mm, įskaitant integruotą atlošo konstrukciją leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 450 mm, leidžiama ±50 mm paklaida; • Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš liejimo būdu formuojamos plastikinės medžiagos (pvz., polipropileno) arba lygiaverčio sprendinio. • Konstrukcija turi būti paminkštinta liejimo būdu formuotomis elastinėmis putomis (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. • Vertikali sienelės konstrukcija turi būti pagaminta iš tos pačios konstrukcinės sistemos kaip ir sofos korpusas, konstrukciškai sujungta su sofa, aptraukta audiniu, o tvirtinimo sprendiniai neturi būti matomi iš išorės; leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai sprendiniai. • Baldo forma turi būti vientiso tūrio, stačiakampio plano (žiūrint iš viršaus), be išsikišančių konstrukcinių elementų ir be atskirai suformuotų ar papildomai montuojamų porankių; išorinės briaunos ir kampai turi būti suapvalinti. • Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Metalinių dalių paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Kojų spalva – šviesaus metalo (aliuminio tipo) atspalvio, parenkama iš gamintojo siūlomų spalvų arba pagal RAL ar kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.6.	2	Dvivietė sofa be atlošo	• Baldas turi būti dvivietė sėdimoji sofa be atlošo, pilnai aptraukta audiniu. • Bendri baldo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1200 × 850 × 450 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos bendri matmenys (plotis × gylis): apie 1200 × 850 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 450 mm, leidžiama ±50 mm paklaida.

			• Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš liejimo būdu formuojamos plastikinės medžiagos (pvz., polipropileno) arba lygiaverčio sprendinio. • Konstrukcija turi būti paminkštinta liejimo būdu formuotomis elastinėmis putomis (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. • Baldo forma turi būti vientiso tūrio, stačiakampio plano (žiūrint iš viršaus), be išsikišančių konstrukcinių elementų ir be atskirai suformuotų ar papildomai montuojamų porankių; išorinės briaunos ir kampai turi būti suapvalinti. • Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Tiekėjas turi pasiūlyti sofų apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. • Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.7.	11	Apvalus sėdimas pufas (be atlošo)	• Baldas turi būti apvalus sėdimas pufas (be atlošo), pilnai apraustas audiniu. • Bendri baldo matmenys (skersmuo × aukštis): apie Ø410 × 410 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio. • Konstrukcija turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. • Viršutinis baldo paviršius ir išorinė forma turi būti suformuoti su tolygiai suapvalintomis briaunomis ir kampais; paviršius turi būti paminkštintas. • Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Tiekėjas turi pasiūlyti pufo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. • Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.

2.8.	1	Sukamasis fotelis su aukštu atlošu	- Baldas turi būti vienvietis sukamasis fotelis, pilnai aptrauktas audiniu. - Bendras baldo plotis (skersmuo): apie Ø800 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 460 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Bendri baldo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 800 × 800 × 1300 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Fotelio korpusas turi būti vientisos konstrukcijos, su integruota galvos atrama ir integruotomis šoninėmis atramomis. - Išorinis baldo paviršius (įskaitant sėdimąją dalį, atlošą, galvos atramą ir šonines atramas) turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti baldo apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Fotelio rėmas ir bazė turi būti pagaminti iš metalo (pvz., plieno ar kito konstrukcinio metalo) arba lygiaverčio sprendinio. Bazė turi būti radialinės (spindulinės) konstrukcijos, su ne mažiau kaip 4 atramomis. - Metalinų arba lygiaverčių dalių paviršius turi būti padengtas apsaugine paviršiaus danga (pvz., chromuota, dažyta ar kita lygiaverte danga) - Ant rėmo (kojų) galų, kurie liečiasi su grindimis, turi būti pritvirtinti plastikiniai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Fotelis turi turėti sukamąjį mechanizmą, leidžiantį 360° pasisukimą. - Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio ir turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.9.	3	Sukamasis fotelis su žemu atlošu ir pagalvėle	- Baldas turi būti vienvietis sukamasis fotelis, pilnai aptrauktas audiniu. - Komplekte turi būti pagalvėlė (sėdimoji arba atraminė), skirta naudoti su foteliu, pilnai aptraukta audiniu. - Bendras baldo plotis (skersmuo): apie Ø800 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 460 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Bendri baldo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 800 × 800 × 750 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Pagalvėlės matmenys (skersmuo × aukštis): apie Ø450 × 100 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Fotelio korpusas turi būti vientisos konstrukcijos su integruotomis šoninėmis atramomis. - Išorinis baldo paviršius (įskaitant sėdimąją dalį, atlošą ir šonines atramas) ir pagalvėlės paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra

			ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti baldo ir pagalvėlės apmušalo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Fotelio rėmas ir bazė turi būti pagaminti iš metalo (pvz., plieno ar kito konstrukcinio metalo) arba lygiaverčio sprendinio. Bazė turi būti radialinės (spindulinės) konstrukcijos, su ne mažiau kaip 4 atramomis. - Metalinių arba lygiaverčių dalių paviršius turi būti padengtas apsaugine paviršiaus danga (pvz., chromuota, dažyta ar kita lygiaverte danga) - Ant rėmo (kojų) galų, kurie liečiasi su grindimis, turi būti pritvirtinti plastikiniai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Fotelis turi turėti sukamąjį mechanizmą, leidžiantį 360° pasisukimą. - Konstrukcija (korpusas) turi būti pagaminta iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., faneros, medžio drožlių plokštės, MDF) ar lygiaverčio sprendinio ir turi būti padengta putų paminkštinimu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Pagalvėlės konstrukcija turi būti paminkštinta putų užpildu (pvz., poliuretano putomis) arba lygiaverte medžiaga. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.10.	2	Modulinis minkštasuolis	- Baldas turi būti tiesus su ne mažiau, kaip 45 laipsnių užsisukimu jo gale, sėdėjimo modulis, pritaikytas jungti su kitais modulinės sėdimų elementų sistemos moduliais, pilnai aptrauktas apmušaline medžiaga. - Bendri baldo matmenys (plotis × gylis): apie 1400 × 540 mm, leidžiama ±20 mm paklaida. - Baldo korpusas turi būti pagamintas iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., medžio drožlių plokštės, MDF ar kitų lygiaverčių medienos pagrindo plokščių), o plokščių briaunos turi būti apsaugotos (pvz., plastiko briauna arba lygiaverčiu sprendiniu). - Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta poliuretano putomis arba lygiaverte paminkštinimo medžiaga. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 460 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Baldo išorinis paviršius turi būti padengtas dirbtinės odos tipo apmušalu (pvz., poliuretano pagrindo ar kitu lygiaverčiu sprendiniu), skirtu naudoti viešosiose erdvėse. Apmušalo atsparumas trinčiams turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą. Apmušalas turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus.

			- Tiekėjas turi pasiūlyti baldo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.11.	1	Modulinis minkštasuolis	- Baldas turi būti tiesus sėdėjimo modulis, pritaikytas jungti su kitais modulinės sėdimų elementų sistemos moduliais, pilnai aptrauktas apmušaline medžiaga. - Bendri baldo matmenys (plotis × gylis): apie 1050 × 540 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Baldo korpusas turi būti pagamintas iš medienos pagrindo medžiagų (pvz., medžio drožlių plokštės, MDF ar kitų lygiaverčių medienos pagrindo plokščių), o plokščių briaunos turi būti apsaugotos (pvz., plastiko briauna arba lygiaverčiu sprendiniu). - Sėdimoji dalis turi būti paminkštinta poliuretano putomis arba lygiaverte paminkštinimo medžiaga. - Sėdimosios vietos aukštis, matuojamas nuo grindų iki sėdimosios vietos viršaus: apie 380 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. - Baldo išorinis paviršius turi būti padengtas dirbtinės odos tipo apmušalu (pvz., poliuretano pagrindo ar kitu lygiaverčiu sprendiniu), skirtu naudoti viešosiose erdvėse. Apmušalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą. Apmušalas turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. - Tiekėjas turi pasiūlyti baldo audinių spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.12.	2	Pakabinama supynė	- Baldas turi būti pakabinamas sėdėjimo / poilsio supynė arba lygiavertė. - Konstrukcija turi būti skirta sėdėjimui ir (ar) poilsiui, sudaranti uždara ar pusiau uždara erdvinę formą, apgaubiančią naudotoją iš šonų ir viršaus. Naudojamas kaip terapinė supynė, turi būti tinkamas vestibuliarinei sistemai stimuliuoti. - Baldo diametras ne mažesnis, kaip 1500 mm - Baldo konstrukcija turi būti pritaikyta pakabinimui, su integruotu tvirtinimo elementu viršutinėje dalyje (pvz., kilpa, žiedu ar kitu lygiaverčiu sprendiniu), leidžiančiu saugiai pritvirtinti prie lubų ar rėmo.

			• Korpusas turi būti pagamintas iš medvilnės ir poliesterio arba lygiavertės medžiagos. Turi tiktai naudoti viduje ir lauke. Turi būti atsparus UV spinduliams. • Vidinė baldo dalis turi būti skirta sėdėjimui, su minkšta arba elastinga atrama (pvz., paminkštinimu, tekstiline atrama ar lygiaverčiu sprendiniu). • Konstrukcija turi būti pritaikyta naudoti asmenims, kurių ūgio intervalas yra nuo 146 cm iki 176 cm, svoris iki 120 kg. • Neturi būti aštrių briaunų, išsikišančių kietų elementų ar pavojingų mazgų naudotojo zonoje. • Laikančioji konstrukcija (rėmas), jeigu tokia naudojama, turi būti pagaminta iš metalo (pvz., aliuminio, plieno ar kito lygiaverčio konstrukcinio metalo). • Pakabinimo ir laikymo elementai (pvz., virvės, diržai, trosai ar lygiaverčiai sprendiniai) turi būti pritaikyti baldų pakabinimui ir skirti numatyta apkrova. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, naudojimo instrukcijomis, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.13.	10	Sėdmaišiai	• Baldas turi būti apvalus minkštas sėdimas baldas (pufas / sėdmaišio tipo), skirtas sėdėjimui ar poilsiui, be atlošo, pilnai aptrauktas apmušaline medžiaga. • Bendri baldo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1050 × 1050 × 500 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. • Baldo konstrukcija turi būti minkšta, be standaus karkaso naudotojo zonoje; forma palaikoma vidiniu užpildu (pvz., granuliuotu užpildu, putų elementais ar kitu lygiaverčiu sprendiniu). • Vidinis užpildas (pvz., granulės ar lygiavertė medžiaga) turi būti skirtas sėdmaišio tipo baldams ir užtikrinti baldo formos palaikymą naudojimo metu; turi būti numatyta galimybė papildyti užpildą per paslėptą užsegimą ar vidinį maišą. • Apmušalas turi būti nuimamas ir tinkamas skalbti pagal gamintojo pateiktas priežiūros instrukcijas. • Apmušalinė medžiaga turi būti tekstilinė (pvz., gobelenas, dirbtinė oda, lauko audinys ar kitas lygiavertis sprendinys), tinkama naudoti vidaus patalpose ir (ar) dengtoje lauko aplinkoje. Konkretus spalvų audinys derinamas sutarties vykdymo metu. • Apmušalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą, atsparumas šviesiai 4 pagal standartą ISO 105-B02 arba lygiavertį. Bei turi būti sertifikuotas pagal OEKO-TEX® Standard 100 arba lygiavertčio sertifikato reikalavimus • Tiekėjas turi pasiūlyti baldo apmušalo spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Konkretus spalvos pasirinkimas derinamas sutarties vykdymo metu. • Baldo apačia turi būti suformuota taip, kad būtų tinkama statyti ant kietų grindų dangų ir nepažeistų grindų paviršiaus (pvz., dėl audinio savybių, papildomo sluoksnio ar kito lygiaverčio sprendinio). • Baldo konstrukcija neturi turėti aštrių briaunų, kietų išsikišančių elementų ar detalių, galinčių kelti pavojų naudotojams. • Siūlės turi būti sustiprintos, atsparios tempimui arba lygiavertės.

			Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais aprašais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2.14.	5	Apvali pagalvė	- Pagalvė turi būti rutulio formos, skersmens apie 350 mm, leidžiama ± 50 mm paklaida. - Pagalvė turi būti pilnai aptraukta apmušaline tekstiline (pvz., gobelenu, poliesterio mišinio audiniu) arba lygiaverte medžiaga. - Apmušalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą, atsparumas šviesiai 4 pagal standartą ISO 105-B02 arba lygiavertį. Bei turi būti sertifikuotas pagal OEKO-TEX® Standard 100 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus - Pagalvės užpildas turi būti pagamintas iš sintetinių granulių, poliesterio kamuoliukų ar kitos lygiavertės medžiagos, leidžiančios pagalvei išlaikyti formą naudojimo metu. - Apmušalas turi būti nuimamas ir tinkamas skalbti pagal gamintojo pateiktas priežiūros instrukcijas. - Siūlės turi būti sustiprintos, atsparios tempimui arba lygiavertės. - Tiekėjas turi pasiūlyti baldo apmušalo spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Konkretus spalvos pasirinkimas derinamas sutarties vykdymo metu. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techninių parametrų deklaracija, audinio sudėties informacija, saugos sertifikatais ir priežiūros rekomendacijomis, pateikiamomis kartu su pasiūlymu, arba lygiaverčiais dokumentais.
2.15.	10	Stačiakampė pagalvė	- Pagalvė turi būti stačiakampės formos, apie 650 x 450 mm, leidžiama ± 50 mm paklaida. - Pagalvė turi būti pilnai aptraukta apmušaline tekstiline (pvz., gobelenu, poliesterio mišinio audiniu) arba lygiaverte medžiaga. - Apmušalo atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą, atsparumas šviesiai 4 pagal standartą ISO 105-B02 arba lygiavertį. Bei turi būti sertifikuotas pagal OEKO-TEX® Standard 100 arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus - Pagalvės užpildas turi būti pagamintas iš sintetinių granulių, poliesterio kamuoliukų ar kitos lygiavertės medžiagos, leidžiančios pagalvei išlaikyti formą naudojimo metu. - Apmušalas turi būti nuimamas ir tinkamas skalbti pagal gamintojo pateiktas priežiūros instrukcijas. - Siūlės turi būti sustiprintos, atsparios tempimui arba lygiavertės. - Tiekėjas turi pasiūlyti baldo apmušalo spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 5 skirtingų spalvų. Konkretus spalvos pasirinkimas derinamas sutarties vykdymo metu. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techninių parametrų deklaracija, audinio sudėties informacija, saugos sertifikatais ir priežiūros rekomendacijomis, pateikiamomis kartu su pasiūlymu, arba lygiaverčiais dokumentais.

2.16.	4	Pertvaros	• Baldas turi būti laisvai pastatoma akustinė pertvara, skirta erdvių zonavimui, privatumo užtikrinimui ir garso sugerties gerinimui vidaus patalpose. • Pertvara turi būti stačiakampio plano, vertikalios padėties, visi išoriniai kraštai ir kampai turi būti suapvalinti taip, kad nebūtų aštrių, kietų išsikišančių briaunų naudotojo zonoje. • Bendri pertvaros matmenys (plotis × aukštis): apie 1000 × 1400 mm, leidžiama ±50 mm paklaida. <i>(Leidžiami lygiaverčiai matmenys, jei išlaikoma paskirtis ir funkcija.)</i> • Pertvaros konstrukcija turi būti rėminė, pagaminta iš metalo (pvz., plieno vamzdžių) arba lygiaverčio konstrukcinio sprendinio. • Pertvaros vidinė konstrukcija turi būti užpildyta akustinėmis putomis arba lygiaverčiu garsą sugeriančiu užpildu. Garso sugerties savybės turi būti pagrįstos gamintojo pateikiamais bandymų duomenimis (pvz., α_w reikšme). • Pertvaros paviršiai turi būti pilnai aptraukti audiniu iš abiejų pusių. • Apmušalo atsparumas trinčiams turi būti ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą, turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei sertifikuotas pagal OEKO-TEX® Standard 100 (ne žemesnę kaip II kategoriją) arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Tiekėjas turi pasiūlyti baldo apmušalo spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 10 skirtingų spalvų. Konkretus spalvų parinkimas derinamas sutarties vykdymo metu. • Pertvara turi būti savarankiškai stovinti, su integruota atramine baze arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu, leidžiančiu ją statyti ant grindų be tvirtinimo prie sienų ar kitų konstrukcijų. • Grindinė bazė arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys turi būti pagaminta iš metalo (pvz., plieno) arba lygiaverčio konstrukcinio sprendinio. • Baldo atramų (pado) apačioje turi būti įrengti plastikiniai slydimo elementai arba kiti lygiaverčiai grindų dangą apsaugantys antgaliai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
-------	---	-----------	---