

II dalis – Kėdžių pirkimas (TŪM)

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Siūlomi baldai turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių saugą ir jų pateikimą į rinką, ir būti saugūs naudoti pagal jų paskirtį. Tai vertinama pagal šioje techninėje specifikacijoje prie kiekvienos prekės nustatytus konkrečius reikalavimus bei taikomus EN ar lygiaverčius standartus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prie kiekvieno siūlomo baldo pateikia gamintojo dokumentus, patvirtinančius to baldo atitiktį taikomiems teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., atitikties deklaracijas, bandymų ataskaitas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus).
- 1.2. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės perkančiajai organizacijai baldų montavimo metu padarytą žalą.
- 1.3. Spalviniai reikalavimai baldų konstrukcijoms nustatyti siekiant užtikrinti baldų tarpusavio vizualinį vientisumą patalpose. Siūlomi baldai turi atitikti „Baldų projekte“ (pridedama) ir „Interjero koncepcijoje“ (pridedama) pavaizduotą spalvinę gamą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal projektų sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas.
- 1.4. Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius baldų modelius ar šaltinius, technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra orientaciniai, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendinius (lygiavertiškumą privalo pagrįsti tiekėjas). Siūlomi baldai privalo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų baldus tik tuo atveju, jeigu tokie sprendiniai neblogina ir nekeičia privalomų nustatytų parametrų ir užtikrina visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį.
- 1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiems techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, susiję su baldų pristatymo, montavimo, galutinio spalvų ar apdailos parinkimo bei garantinio aptarnavimo įgyvendinimu, tikrinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
- 1.6. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
- 1.7. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
- 1.8. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija, 4.1. papunkčiu. Konkretūs taikomi aplinkos apsaugos kriterijai baldams ir jų pakuotėms pateikiami pirkimo sąlygų 3.4 priede „Aplinkosauginiai reikalavimai“, parengtame pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punktą ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punktą.

2. Prekių techninės specifikacijos

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos
1	2	3	4
1.	6	Mokytojo kėdė su porankiais	- Sukamoji kėdė su paminkštinta sėdimąja dalimi, įrengta ant vientiso sėdynės korpuso ir integruotais porankiais. - Sėdynės ir atlošo forma – daugiakampė, turinti ne mažiau kaip 5 kraštines (kampus), su užapvalintais kampais. - Bendri kėdės matmenys (plotis × gylis): apie 680 × 680 mm, leidžiant ±30 mm paklaidą. - Sėdynės matmenys (plotis × gylis): apie 470 × 460 mm, leidžiant ±30 mm paklaidą. - Sėdimosios dalies ir atlošo korpusas turi būti pagamintas iš dvigubos sienelės formuoto polipropileno su integruotu oro tarpu arba lygiavertės konstrukcijos. - Visas sėdynės ir atlošo paviršius turi būti padengtas vienu audinio sluoksniu (be atskirų segmentų). - Kėdės paminkštintos dalies apmušalo spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš ne mažiau kaip 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Audinys turi būti iš poliesterio arba lygiavertės sudėties, atsparus dilimui ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų arba lygiavertės dilimo klasės audinys. - Audinio spalvos atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 5 pagal ISO 105-B02, arba lygiavertis rodiklis. - Audinio spalvos atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 4 pagal ISO 105-X12, arba lygiavertis rodiklis. - Audinys turi būti atsparus ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2, arba lygiavertčius degumo saugos reikalavimus. - Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiavertčio standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiavertčiu būdu. - Kėdės pagrindo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiavertčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažiau, kaip nuo 460 iki 590 mm intervale. - Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Kėdė turi turėti integruotus porankius, pagamintus iš vientiso metalo, armuoto plastiko arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. - Konstrukcija turi būti su svyravimo mechanizmu arba lygiavertčiu mechaniniu sprendiniu. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiavertčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą;

			Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
2.	52	Kompiuterinės kėdės	- Sukamoji kėdė su paminkštinta sėdimąja dalimi, įrengta ant vientiso sėdynės korpuso. - Sėdynės ir atlošo forma – daugiakampė, turinti ne mažiau kaip 5 kraštines (kampus), su užapvalintais kampais. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. Reikalaujama pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninę informaciją arba atitikties deklaraciją). - Sėdimosios dalies ir atlošo korpusas turi būti pagamintas iš dvigubos sienelės formuoto polipropileno su integruotu oro tarpu arba lygiavertės konstrukcijos. - Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiavertės standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. - Kėdės pagrindo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Kėdės paminkštintos dalies apmušalo spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš ne mažiau kaip 10 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 10 spalvų. - Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažiau, kaip nuo 410 iki 550 mm intervale. - Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Konstrukcija turi būti su svyravimo mechanizmu arba lygiaverčiu mechaniniu sprendiniu. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiavertžių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais
3.	5	Taburetė su ratukais	- Sėdynės forma turi būti daugiakampė, turinti ne mažiau kaip 5 kraštines (kampus), su užapvalintais kampais. - Sėdimos dalies matmenys (plotis × gylis): apie 340×340 mm, leidžiama paklaida ±30 mm. - Sėdimosios dalies korpusas turi būti pagamintas iš dvigubos sienelės formuoto polipropileno su integruotu oro tarpu arba lygiavertės konstrukcijos. - Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiavertės standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. - Kėdės pagrindo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Taburetė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis reguliuojamas ne mažiau, kaip nuo 390 iki 520 mm intervale.

			- Sėdynės spalva – tamsiai mėlyna (pvz., NCS S 6030-R80B) arba lygiavertis tamsiai mėlynas atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., RAL, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Taburetė turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
4.	4	Balansinė kėdė	- Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba lygiavertės plastikinės medžiagos, atitinkančios EN 16139 standarto reikalavimus arba lygiaverčius. - Sėdimoji dalis turi būti kontūruoto (ne tiesaus) perimetro, leidžiančio suimti kėdę perkėlimui bet kurioje sėdimosios dalies vietoje. - Konstrukcija turi sudaryti galimybę daugiaašiam pasvirimui ir sėdėjimui pasisukus bet kuria kryptimi (360°). - Sėdimoji dalis turi turėti aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas nuo 380 mm iki 500 mm. - Spalva – turkio (pvz. RAL 210 40 20) arba lygiavertė spalva pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
5.	3	Aukšta balansinė kėdė	- Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš polipropileno (PP) arba lygiavertės plastikinės medžiagos, atitinkančios EN 16139 standarto reikalavimus arba lygiaverčius. - Sėdimoji dalis turi būti kontūruoto (ne tiesaus) perimetro, leidžiančio suimti kėdę perkėlimui bet kurioje sėdimosios dalies vietoje. - Konstrukcija turi sudaryti galimybę daugiaašiam pasvirimui ir sėdėjimui pasisukus bet kuria kryptimi (360°). - Sėdimoji dalis turi turėti aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Sėdimosios dalies aukštis turi būti reguliuojamas nuo 500 mm iki 700 mm. - Spalva – turkio (pvz. RAL 210 40 20) arba lygiavertė spalva pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą;

			Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
6.	30	Mokinio kėdė integruotu rašymo (darbo paviršiumi) ir ratukais	- Keturkojė kėdė su integruotu rašymo (darbo) paviršiumi, tvirtinama dešinėje pusėje. - Bendri kėdės matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 650 × 840 × 780 mm (leistina paklaida ±30 mm). - Sėdynės matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 450 × 460 × 450 mm, leidžiant ±30 mm paklaidą. - Sėdimosios dalies ir atlošo korpusas turi būti pagamintas iš dvigubos sienelės struktūrinio polipropileno (PP) su vidine ertme arba lygiaverte konstrukcija. - Sėdimosios dalies spalva–geltona (pvz. RAL1032) arba lygiavertė spalva pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Rašymo (darbo) paviršius turi būti pagamintas iš laminuotos HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos, su apsaugine briauna, turi būti tvirtinama prie kėdės rėmo. - Rašymo paviršiaus spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą - Po sėdyne turi būti integruota daiktų laikymo vieta. - Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš lenkto apvalaus plieninio vamzdžio, suformuoto lenkimo būdu, be papildomų jungiamųjų elementų pagrindinėje rėmo dalyje, arba konstrukciškai lygiaverčiu būdu. - Rėmas turi būti padengtas miltelinu arba lygiaverčiu būdu. Rėmo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Kėdė turi atitikti EN 16139 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus. - Atlošo konstrukcijoje turi būti integruota anga (ar lygiavertis sprendinys), skirta kėdei perkelti. - Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
7.	36	Mokinio kėdė integruotu rašymo (darbo paviršiumi)	- Keturkojė kėdė su integruotu rašymo (darbo paviršiumi), tvirtinama dešinėje pusėje. - Bendri kėdės matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 580 × 830 × 890 mm (leistina paklaida ±30 mm). - Sėdimosios dalies ir atlošo korpusas turi būti pagamintas iš dvigubos sienelės struktūrinio polipropileno (PP) su vidine ertme arba lygiaverte konstrukcija. - Visas sėdynės ir atlošo paviršius turi būti padengtas vienu audinio sluoksniu (be atskirų segmentų). - Kėdės paminkštintos dalies apmušalo spalva – žalsvai pilka (pvz., RAL 7009) arba lygiavertė spalva pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą.

			• Rašymo planšetė (rašymo paviršius) turi būti pagaminta iš laminuotos HPL plokštės arba lygiavertės medžiagos, su apsaugine briauna. Rašymo planšetė turi būti tvirtinama prie kėdės rėmo. • Rašymo paviršiaus spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą • Po sėdyne turi būti sumontuotas daiktų laikymo krepšelis, pagamintas iš metalo arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. • Kėdės rėmas turi būti pagamintas iš lenkto apvalaus plieninio vamzdžio, suformuoto lenkimo būdu, be papildomų jungiamųjų elementų pagrindinėje rėmo dalyje, arba konstrukciškai lygiaverčiu būdu. • Rėmas turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Rėmo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą • Kojų galuose turi būti grindų apsaugos elementai, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Kėdė turi atitikti EN 16139 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus. • Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
8.	21	Kėdė individualiai darbo erdvei	• Sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš polipropileno (PP) arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. Sėdynės ir atlošo paviršius turi būti lygus / neporėtas (be tekstilinių ar kitų apmušalų). • Atlošo konstrukcijoje turi būti integruota anga (ar lygiavertis sprendinys), skirta kėdei perkelti. • Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Aukščio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 430 mm iki 600 mm. • Sėdynės ir atlošo bendrieji matmenys (plotis x gylis) – 430 x 440 (leistina paklaida ±30 mm). • Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą • Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Sėdimosios dalies spalva – šviesiai pilka (pvz. NCS S 4500-N) arba lygiavertis šviesiai pilkas atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., RAL, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.

9.	1	Bibliotekininko kėdė	- Sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš polipropileno (PP) arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. - Atlošo konstrukcijoje turi būti integruota anga (ar lygiavertis sprendinys), skirta kėdei perkelti. - Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Aukščio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 430 mm iki 600 mm. - Sėdynės ir atlošo bendrieji matmenys (plotis x gylis) – 430 x 440 (leistina paklaida ± 30 mm). - Sėdimoji ir atraminės dalys turi būti paminkštinotos ir padengtos audinio sluoksniu. - Audinio spalva– pilka (vidutinio šviesumo), siejama su NCS S 4500-N arba kitą spalvų sistemą (pvz., RAL, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Audinis turi būti iš poliesterio arba lygiavertės sudėties, atsparus dilimui ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų arba lygiavertės dilimo klasės audinys. - Audinio spalvos atsparumas šviesai turi būti ne mažesnis kaip 5 pagal ISO 105-B02, arba lygiavertis rodiklis. - Audinio spalvos atsparumas trinčiai turi būti ne mažesnis kaip 4 pagal ISO 105-X12, arba lygiavertis rodiklis. - Audinio atsparumas pūkų formavimuisi turi būti ne mažesnis kaip 4 pagal ISO 12945-2, arba lygiavertis. - Audinis turi būti atsparus ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius degumo saugos reikalavimus. - Kėdė turi būti su integruotais porankiais. Porankiai turi būti konstrukciškai sujungti su kėdės rėmu arba sėdynės / atlošo konstrukcija, pagaminti iš metalo arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. Porankių paviršiai turi būti be aštrių briaunų. - Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
10.	8	Individualaus darbo erdvės kėdė su porankiais ir kojų atrama	- Sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš polipropileno (PP) arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. - Atlošo konstrukcijoje turi būti integruota anga (ar lygiavertis sprendinys), skirta kėdei perkelti. - Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Aukščio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 510 mm iki 800 mm, matuojant nuo grindų paviršiaus iki sėdynės viršutinio taško be apkrovos. - Sėdynės ir atlošo bendrieji matmenys (plotis x gylis) – 430 x 440 (leistina paklaida ± 30 mm).

			• Kėdė turi būti su integruotais porankiais. Porankiai turi būti konstrukciškai sujungti su kėdės rėmu arba sėdynės / atlošo konstrukcija, pagaminti iš metalo arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. Porankių paviršiai turi būti be aštrių briaunų. • Kėdės pagrindas – ne mažiau kaip 5 atramų (žvaigždės tipo), atitinkantis LST EN 16139 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Kėdė turi būti su integruota kojų atrama (žiedine arba kitos uždaros formos), pritvirtinta prie centrinės kolonos taip, kad keičiantis sėdynės aukščiui keistųsi ir kojų atramos padėtis. Kojų atrama turi būti pagaminta iš metalo (pvz. aliuminio lydinio) arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. • Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Sėdynės ir atlošo spalva – pilka (vidutinio šviesumo), siejama su NCS S 4500-N arba kitą spalvų sistemą (pvz., RAL, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Kėdės turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
11.	22	Reguliuojamo aukščio taburetė su ratukais	• Sėdynė turi būti pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos. • Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu (dujiniu) arba lygiaverčiu mechanizmu. Aukščio reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 500 mm iki 800 mm. • Spalva – juoda (pvz., RAL 9005) arba lygiavertis juodos spalvos atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NCS, Pantone), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Taburetės konstrukcija turi būti su metaliniu stovu arba konstrukciškai lygiaverčiu sprendiniu, paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. • Taburetė turi būti su ne mažiau kaip penkių atramų baze su ratukais. • Ratukai: minkšto tipo, skirti naudoti ant kietų grindų dangų dangų ir turėti stabdymo funkciją (mechaninę arba automatinę). • Kėdė turi būti su integruota kojų atrama (žiedine arba kitos uždaros formos), pritvirtinta prie centrinės kolonos taip, kad keičiantis sėdynės aukščiui keistųsi ir kojų atramos padėtis. Kojų atrama turi būti pagaminta iš metalo (pvz. aliuminio lydinio) arba konstrukciškai lygiavertės medžiagos. • Maksimali taburetės apkrova: ne mažiau kaip 110 kg. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais