

III dalis – Korpusinių baldų pirkimas (TŪM)

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Siūlomi baldai turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių saugą ir jų pateikimą į rinką, ir būti saugūs naudoti pagal jų paskirtį. Tai vertinama pagal šioje techninėje specifikacijoje prie kiekvienos prekės nustatytus konkrečius reikalavimus bei taikomus EN ar lygiaverčius standartus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prie kiekvieno siūlomo baldo pateikia gamintojo dokumentus, patvirtinančius to baldo atitiktį taikomiems teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., atitikties deklaracijas, bandymų ataskaitas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus).
- 1.2. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės perkančiajai organizacijai baldų montavimo metu padarytą žalą.
- 1.3. Spalviniai reikalavimai baldų konstrukcijoms nustatyti siekiant užtikrinti baldų tarpusavio vizualinį vientisumą patalpose. Siūlomi baldai turi atitikti „Baldų projekte“ (pridedama) ir „Interjero koncepcijoje“ (pridedama) pavaizduotą spalvinę gamą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal projektų sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas.
- 1.4. Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius baldų modelius ar šaltinius, technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra orientaciniai, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendinius (lygiavertiškumą privalo pagrįsti tiekėjas). Siūlomi baldai privalo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų baldus tik tuo atveju, jeigu tokie sprendiniai neblogina ir nekeičia privalomų nustatytų parametrų ir užtikrina visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį.
- 1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, susiję su baldų pristatymo, montavimo, galutinio spalvų ar apdailos parinkimo bei garantinio aptarnavimo įgyvendinimu, tikrinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
- 1.6. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
- 1.7. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.
- 1.8. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija, 4.1. papunkčiu. Konkretūs taikomi aplinkos apsaugos kriterijai baldams ir jų pakuotėms pateikiami pirkimo sąlygų 3.4 priede „Aplinkosauginiai reikalavimai“, parengtame pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punktą ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punktą.

2. Prekių techninės specifikacijos

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos
1	2	3	4
1	10	Šoninis staliukas	- Bendri matmenys (ilgis × plotis × aukštis): apie 425 × 350 × 647 mm (leistina paklaida ±50 mm). - Kojų / rėmo konstrukcija turi būti pagaminta iš metalinės konstrukcijos (pvz., vamzdinio plieno) su apsaugine paviršiaus danga (pvz., milteliniu būdu dažyta), spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Stalo paviršius turi būti pagamintas iš laminuotos plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos, o bendras stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 25 mm. - Maksimali leistina apkrova ne mažesnė, kaip 10 kg. - Baldas turi būti su stacionariomis kojomis (be ratukų), skirtas statyti tiesiogiai ant grindų. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiavertėmis tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
2	1	Telefonų įkrovimo spintelė	- Spintelė turi būti skirta mobiliųjų telefonų ir kitų nedidelių USB įrenginių laikymui ir įkrovimui. - Spintelė statoma ant grindų ir turi turėti galimybę tvirtinti prie sienos. - Įkrovimo spintelės matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 430 × 350 × 1770 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Spintelė turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų vertikalų sekcijų, sujungtų į vieną konstrukciją. - Spintelėje per visą jos aukštį ir plotį turi būti įrengti individualūs rakinami skyriai, skirti mobiliųjų telefonų laikymui ir įkrovimui. - Kiekvieno skyriaus vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip apie 220 × 130 × 50 mm, leidžiant ±20 mm, kad skyriuje būtų galima laikyti mobilių telefoną ar kitą mobilių įrenginį su ekrano įstrižaine iki 7 colių. - Spintelės korpusas turi būti pagamintas iš metalo (pvz., aliuminio) arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos. - Korpuso spalva balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Spintelė turi turėti metalinį arba lygiavertį pagrindą su reguliuojamomis atraminėmis kojelėmis, leidžiančiomis kompensuoti grindų nelygumus. - Kiekvienas individualus skyrius turi turėti atskiras dureles, pagamintas iš tokios pačios medžiagos kaip ir spintelės korpusas arba lygiavertės medžiagos. - Durelės turi būti komplektuojamos su skaitmeniniu kodiniu užraktu, skirtu naudoti keliems naudotojams arba lygiavertiu užrakto sprendiniu.

			• Durelės turi būti suprojektuotos taip, kad galėtų atsidaryti ne mažesniu kaip 170° kampu arba turi būti taikomas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, leidžiantis pilnai atverti skyriaus angą. • Spintelėje turi būti integruota centralizuota įkrovimo sistema, leidžianti vienu metu įkrauti visus skyriuose laikomus įrenginius. • Kiekviename individualiame skyriuje turi būti įrengta USB-C jungtis arba lygiavertis įkrovimo sprendinys, užtikrinantis ne mažesnę kaip 20 W įkrovimo galią vienam prievadui. • Maitinimas turi būti tiekiamas iš vieno 230 V AC elektros lizdo arba lygiavertio maitinimo sprendinio per integruotą maitinimo modulį, skirtą naudoti vidaus patalpose. • Elektros komponentai turi būti įrengti atskirame techniniame skyriuje arba lygiavertčiame konstrukciniame sprendinyje, o vidinė elektros instaliacija – paslėpta ir mechaniškai apsaugota. Įkrovimo elektronika turi turėti apsaugas nuo viršįtampių, srovės perkrovos, perkaitimo ir trumpojo jungimo arba lygiavertes apsaugos priemonės. • Gaminys turi būti paženklintas CE ženklu, patvirtinančiu atitiktį taikomiems Europos Sąjungos teisės aktams. • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiavertčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
3	1	Garso technikos darbo stalo komplektas	• Garso technikos darbo vietos baldų komplektas, kurį sudaro: pagrindinis garso technikos darbo stalas, papildoma šoninė įrangos spinta ir šoninis montavimo elementas (plokštė), skirtas šoninės įrangos spintos tvirtinimui arba darbinio paviršiaus išplėtimui, arba lygiavertis komplektinis sprendinys. • Komplektas turi būti pagamintas iš medienos plokštės (pvz., MDF) arba lygiavertės plokštės. • Spalva juoda (pvz., RAL 9005) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Pagrindinis stalas turi būti pritaikytas kompiuterio, garso technikos įrangos ir muzikos klaviatūros naudojimui bei turėti integruotas techninės įrangos montavimo vietas ir kabelių tvarkymo elementus. • Pagrindinio stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1550 × 650 × 950 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Pagrindiniame stale turi būti integruotos ne mažiau kaip dvi techninės įrangos montavimo vietos, kurių kiekvienos aukštis – ne mažesnis kaip 3U, pritaikytos standartiniams 19 colių įrangos moduliams arba lygiavertčiams. • Pagrindiniame stale turi būti įrengta ištraukiama lentyna, skirta muzikos klaviatūrai iki 88 klavišų, su ne mažiau kaip 3 aukščio reguliavimo padėtimis. • Komplekte turi būti papildoma šoninė įrangos spinta, skirta techninei įrangai ir priedams laikyti bei montuoti, arba lygiavertis sprendinys. • Šoninės įrangos spintos orientaciniai matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 730 × 480 × 780 mm, leidžiant ±30 mm paklaidą. Siūlomas lygiavertis sprendinys turi užtikrinti suderinamumą su pagrindiniu stalu. • Šoninės įrangos spintos pagrindinėje dalyje turi būti įrengta ne mažesnę kaip 12U aukščio techninės įrangos montavimo vieta, su galimybe reguliuoti

			montavimo aukštį, pritaikyta standartiniams 19 colių įrangos moduliams arba lygiaverčiams. - Turi būti šoninis montavimo elementas (plokštė), pagamintas iš medienos plokštės (pvz., MDF) arba lygiavertės, skirtas šoninės įrangos spintos tvirtinimui arba darbinio paviršiaus išplėtimui. Orientaciniai plokštės matmenys (plotis × gylis): apie 480 × 480 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. Plokštės storis – ne mažesnis kaip 18 mm. Leistina plokštės apkrova – ne mažesnė kaip 25 kg. - Šoninė įrangos spinta ir šoninis montavimo elementas (plokštė) turi būti pritaikyti montuoti prie pagrindinio stalo iš kairės arba dešinės pusės, priklausomai nuo poreikio, arba lygiavertis sprendinys. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
4	1	Mobili garso įrangos spintelė	- Ne mažesnės kaip 12U aukščio garso įrangos spintelė, pritaikyta standartiniams 19 colių įrangos moduliams. - Viršutinės lentynos orientaciniai matmenys (plotis × gylis): apie 750 × 600 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Bendras spintelės aukštis: apie 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Konstrukcija turi būti pagaminta iš metalinių arba lygiaverčių konstrukcinių profilių. Konstrukcija turi būti suvirinta arba surinkta lygiaverčiu būdu, o paviršius padengtas milteliniais dažais arba lygiaverte apsaugine danga. - Spintelė turi būti su ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su stabdžiais, arba lygiavertis sprendinys. - Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
5	6	Spinta su drabužių kabykla ir lentynomis	- Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 800 × 1970 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Spinta turi turėti dvi varstomas duris, visiškai dengiančias korpusą, arba lygiavertį sprendinį. - Vidinė spintos struktūra turi būti sudaryta iš vienos drabužių kabinimo sekcijos su skersiniu pakaboms ir atskiros lentynų sekcijos, arba lygiaverčio išdėstymo. - Turi būti įrengta vertikali centrinė pertvara, skirta korpuso konstrukcijos sutvirtinimui, arba lygiavertė konstrukcija. - Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos, reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. - Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnės klasės) arba lygiaverčio sprendinio. - Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. - Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, atitinkančiu plokštės paviršiaus spalvą.

			• Pakabinimo skersinis turi būti metalinis arba pagamintas iš lygiavertės medžiagos, padengtas apsaugine paviršiaus danga (pvz., chromuota arba milteliniu būdu dažyta) arba lygiaverčiu sprendiniu.. • Spintos durelės turi būti montuojamos ant vyrių, leidžiančių plačiai atverti dureles (ne mažesniu kaip 170° kampu), arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės; • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, sertifikatais ir (ar) bandymų ataskaitomis arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu.
6	6	Daiktų saugojimo spinta	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1000 × 1970 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spinta turi būti su varstomomis durelėmis, dengiančiomis visą spintos korpusą, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta ne mažiau kaip į dvi funkcines zonas – viršutinę ir apatinę. • Viršutinėje spintos dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi horizontalios lentynos, einančios per visą spintos plotį. • Apatinėje spintos dalyje turi būti įrengtos horizontalios lentynos ir vertikali pertvara arba lygiavertė konstrukcija, sudaranti ne mažiau kaip keturias atskiras laikymo angas. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Spintos durelės turi būti montuojamos ant vyrių, leidžiančių atverti dureles (ne mažesniu kaip 170° kampu), arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintos durelėse turi būti įrengtos rankenėlės. • Visos spintos durelės turi turėti rakinimo mechanizmą arba lygiavertį sprendinį.

			- Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
7	13	Spinta su roletinėmis durelėmis	- Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1650 × 770 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Spinta turi būti su horizontaliai slenkančiomis roletinėmis durelėmis, dengiančiomis visą spintos korpusą, arba lygiaverčiu sprendiniu. - Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta į dvi vertikalias sekcijas, atskirtas vidurine pertvara, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. - Spintos viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios lentynos, įrengtos abiejose vidinėse sekcijose. - Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. - Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila arba lygiaverčiu sprendiniu. - Spintos korpuso ir lentynų briaunos turi būti apsaugotos klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. - Viršutinė spintos plokštė turi turėti laminuotą apdailą, o jos briauna turi būti sustiprinta ne mažesnio kaip 2,5 mm storio briauna arba lygiaverčiu sprendiniu. - Roletinės spintos durelės turi būti su integruota rankena, pagaminta iš metalo (pvz., aliuminio) arba lygiaverčio sprendinio. - Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. - Spintos durelės turi turėti rakinimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. - Spintos galinė sienelė turi būti pagaminta iš laminuotos arba lakuotos plokštės, arba lygiaverčio sprendinio. - Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
8	1	Žema dviejų durų spinta	- Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1200 × 850 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Spinta turi būti su dviem atveriamomis durelėmis, dengiančiomis visą spintos korpusą, arba lygiaverčiu sprendiniu.

			• Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta į dvi vertikalias sekcijas, atskirtas vertikalia vidurine pertvara, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Spintos viduje turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios reguliuojamo aukščio lentynos, abiejose vertikaliose sekcijose ir tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiaverčiu sprendiniu • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Spintos durelėse turi būti montuojamos ant vyrių, leidžiančių atverti dureles ne mažesniu kaip 170° kampu, arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės; • Spintos durelės turi turėti rakavimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
9	1	Spinta su roletinėmis durelėmis	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1200 × 780 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spinta turi būti su horizontaliai slenkančiomis roletinėmis durelėmis, dengiančiomis visą spintos korpusą, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta į dvi vertikalias sekcijas, atskirtas vidurine pertvara, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Kiekvienoje sekcijoje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena reguliuojamo aukščio lentyna iš tokios pačios medžiagos kaip korpusas, montuojama į perforuotų tvirtinimo taškų sistemą, arba lygiavertė lentynų sistema. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš melaminu dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso ir lentynų briaunos turi būti apsaugotos klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu.

			• Viršutinė spintos plokštė turi būti padengta laminuota apdaila, o jos briauna turi būti sustiprinta ne mažesnio kaip 2,5 mm storio briauna arba lygiaverčiu sprendiniu. • Roletinės spintos durelės turi turėti integruotą rankeną, pagamintą iš metalo (pvz., aliuminio), arba lygiaverčio sprendinio. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spinta turi turėti rakinimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
10	2	Spinta su dviem stalčiais	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 800 × 1970 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta į dvi funkcines dalis – viršutinę ir apatinę, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Viršutinėje spintos dalyje turi būti įrengtos atveriamos durelės, visiškai dengiančios korpusą, montuojamos ant vyrių, leidžiančių atverti dureles ne mažesniu kaip 170° kampu, arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Apatinėje spintos dalyje turi būti įrengti du ištraukiami stalčiai su metaline ištraukimo sistema, leidžiančia visiškai ištraukti stalčių ir pasiekti visą jo vidinę erdvę, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Viršutinėje spintos dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi horizontalios lentynos, einančios per visą spintos plotį ir turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintos korpusas, lentynos, stalčiai turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso, lentynų, stalčių paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintos durelėse turi būti įrengtos rankenėlės. • Visos spintos durelės turi turėti rakinimo mechanizmą arba lygiavertį sprendinį.

			• Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
11	3	Spinta su trimis stalčiais	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 800 × 1970 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spintos vidinė struktūra turi būti padalinta į dvi funkcines dalis – viršutinę ir apatinę, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Viršutinėje spintos dalyje turi būti įrengtos atveriamos durelės, visiškai dengiančios korpusą, montuojamos ant vėrių, leidžiančių atverti dureles ne mažesniu kaip 170° kampu, arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Apatinėje spintos dalyje turi būti įrengti trys ištraukiami stalčiai su metaline ištraukimo sistema, leidžiančia visiškai ištraukti stalčių ir pasiekti visą jo vidinę erdvę, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Viršutinėje spintos dalyje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena horizontali lentyna, einanti per visą spintos plotį ir turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinama naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintos korpusas, lentynos, stalčiai turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso, lentynų, stalčių paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės; • Visos spintos durelės turi turėti rakinimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.

12	1	Trijų dalių komoda su ištraukiamomis dėžutėmis	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1060× 850 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Komodos vidinė struktūra turi būti sudaryta iš trijų vertikalių sekcijų, pritaikytų plastikinėms dėžėms montuoti naudojant bėgelių, kreipiančiųjų ar lygiavertę dėžių laikymo sistemą. • Baldas turi būti komplektuojamas su plastikinėmis laikymo dėžėmis, skirtomis montuoti į spintos bėgelių sistemą, ne daugiau kaip keturias dėžes kiekvienoje vertikalioje sekcijoje, arba lygiaverčiais plastiko konteineriais. • Plastikinės laikymo dėžės turi būti su dangčiais arba kitu uždarymo sprendiniu, užtikrinančiu jų uždarymą, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Plastikinės laikymo dėžės turi būti vienodos tamsiai mėlynos spalvos (pvz. RAL 5003) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Korpuso paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
13	2	Keturių dalių komoda su ištraukiamomis dėžutėmis	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 1400 × 850 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Komodos vidinė struktūra turi būti sudaryta iš keturių vertikalių sekcijų, pritaikytų plastikinėms dėžėms montuoti naudojant bėgelių, kreipiančiųjų ar lygiavertę dėžių laikymo sistemą. • Baldas turi būti komplektuojamas su plastikinėmis laikymo dėžėmis, skirtomis montuoti į spintos bėgelių sistemą, kai konfigūracija numato tris vertikalias sekcijas su ne daugiau kaip keturias dėžes kiekvienoje ir vieną vertikalią sekciją su ne daugiau kaip aštuoniomis dėžėmis, arba lygiaverčiais plastiko konteineriais. • Plastikinės laikymo dėžės turi būti vienodos tamsiai mėlynos spalvos (pvz. RAL 5003) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą.

			• Korpusas turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Korpuso paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
14	2	Spinta su atviromis viršutinėmis lentynomis	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1000 × 1970 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Konstrukcija turi būti sudaryta iš dviejų dalių: viršutinės lentynų sekcijos ir apatinės dalies su atveriamomis durelėmis, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Viršutinėje sekcijoje turi būti įrengtos stumdomos durys iš saugaus stiklo (pvz., grūdinto arba laminuoto stiklo). • Viršutinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip keturios horizontalios lentynos. • Apatinėje spintos dalyje turi būti įrengtos horizontalios lentynos, kurios kartu su vertikalia centrine pertvara sudaro ne mažiau kaip keturias atskiras laikymo angas, arba lygiavertis sprendinys. • Apatinė dalis turi būti dengta atveriamomis durelėmis, dengiančiomis visą korpusą, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos durelės turi būti montuojamos ant vyrių, leidžiančių atverti dureles ne mažesniu kaip 170° kampų, arba lygiaverčio veikimo mechanizmo. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti

			gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės; • Visos spintos durelės turi turėti rakinimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
15	12	Spinta su atviromis lentynomis	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 800 × 1600 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Spintoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip trys reguliuojamo aukščio horizontalios lentynos, einančios per visą spintos vidinį plotį ir montuojamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių sistemą) arba lygiaverčių sprendiniu • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčių sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčių sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
16	11	Viršutinė lentynų spinta su pertvara	• Baldas turi būti papildomas viršutinis lentynų modulis su centrine pertvara ir konstrukcine baze, skirta kopėčių bėgio tvirtinimui, arba lygiaverčių konstrukciniu sprendiniu. • Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 1000 × 730 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Konstrukcija turi būti atvira lentynų spinta, su centrine vertikalia pertvara, suformuota kaip atskiras konstrukcinis elementas, su integruota baze kopėčių bėgiui, arba lygiaverčių sprendiniu.

			• Modulyje turi būti įrengtos horizontalios lentynos, kurios kartu su vertikalia centrine pertvara sudaro ne mažiau kaip keturias atskiras laikymo angas, arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Apatinėje dalyje turi būti įrengta paaukštinta bazė, skirta kopėčių bėgio tvirtinimui, arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
17	9	Aukštos lentynų spintos	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 800 × 1970 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Konstrukcija turi būti sudaryta iš atviros lentynų spintos be durų, su vertikalia vidurine pertvara, padalijančia spintą į dvi lygiavertes lentynines sekcijas, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Spintoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip aštuonios horizontalios lentynos, einančios per visą kiekvienos lentyninės sekcijos plotį; lentynų aukštis turi būti reguliuojamas naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių sistemą) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti

			gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
18	1	Spinta kuprinėms	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1055 × 1100 × 430 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Konstrukcija turi būti sudaryta iš atviros spintos su ne mažiau kaip aštuoniomis individualiomis laikymo sekcijomis, išdėstytomis ne mažiau kaip dviem eilėmis skirtomis kuprinėms ar panašioms daiktams laikyti, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Spintos nugarėlė turi būti pagaminta iš perforuoto metalo arba lygiaverčio konstrukcinio sprendinio. • Spinta turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Baldas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles arba lygiavertį konstrukcinį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
19	1	Batų spinta	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1000 × 400 × 450 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Konstrukcija turi būti sudaryta iš horizontalių lentynų, kurios kartu su vertikalia centrine pertvara sudaro ne mažiau kaip keturias atskiras laikymo angas, arba lygiavertis sprendinys.

			• Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. • Tiekėjas turi pasiūlyti spintos apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Baldas turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles arba lygiavertį konstrukcinį sprendinį. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
20	3	Ekspozicinės spintos	• Sieninė stiklinė ekspozicinė spinta (vitrina) su stiklinėmis priekinėmis ir šoninėmis dalimis, arba lygiavertis sprendinys. • Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1000 × 1000 × 300 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spintos konstrukcija turi būti pagaminta iš metalinių arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, sudarančių galimybę tvirtinti ir reguliuoti lentynas bei įrengti stiklo elementus. • Priekinė, šoninės ir durelių plokštumos turi būti pagamintos iš skaidraus saugaus grūdinto stiklo arba lygiaverčio saugaus stiklo. • Likusios plokštumos turi būti pagamintos iš medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio, o paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spinta turi būti komplektuojama su kabinimo sistema, skirta montuoti ant sienos, įskaitant laikiklius ar kitus montavimo elementus, arba lygiavertis sprendinys. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų:

			– GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
21	2	Mokytojo stalas su stalčių spintele	• Stačiakampis mokytojo stalas su rėmu, sudarytu iš keturių atraminių kojų, pagamintu iš metalo, suvirintu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu, ir integruota stalčių spintele. • Integruota stalčių spintelė turi turėti uždara priekinę dalį, dengiančią stalčių korpusą ir konstrukcinius elementus, arba lygiavertį konstrukcinį sprendinį. • Bendri stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1300 × 650 × 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės pagal EN 312 P2 klasę arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Rėmas turi būti pagamintas iš apvalių plieninių vamzdinių profilių, suvirintas arba lygiaverčiu būdu sujungtas, dengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. • Rėmo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Kojos turi būti su plastikinėmis apsauginėmis kojėlėmis arba lygiaverčiu grindų apsaugos sprendiniu. • Stalo konstrukcija turi būti su skersine standumo juosta po stalviršiu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Turi būti integruota keturių stalčių spintelė montuojama po stalviršiu, kairėje arba dešinėje stalo pusėje, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Spintelės korpusas turi būti pagamintas iš melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės pagal EN 312 P2 klasę arba lygiaverčio sprendinio. • Spintelėje turi būti ne daugiau kaip keturi stalčiai: vienas sekus viršutinis stalčius, skirtas smulkių priedų organizavimui (su integruotu skirtuku arba lygiaverčiu sprendiniu), ir ne mažiau kaip trys gilesni stalčiai, skirti didesnių įrenginių ar priedų laikymui. Stalčiai turi būti montuojami ant dalinio ištraukimo bėgelių arba lygiaverčių mechanizmų. • Viršutinis stalčius turi būti rakinamas cilindrinio užraktu su individualiu raktu arba lygiaverčio saugumo lygio užrakto sistema. • Stalčiai turi būti su metalinėmis rankenėlėmis. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų:

			– GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
22	6	Vienviečiai reguliuojamo aukščio stalai	• Stalo tipas: stačiakampis aukščio reguliuojamas stalas su elektriniu aukščio reguliavimo mechanizmu. • Stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 1600 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Aukščio reguliavimo mechanizmas: elektrinis, su teleskopinėmis atramomis, arba lygiaverčiu sprendiniu, leidžiančiu keisti stalo aukštį visame reguliavimo diapazone. • Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip 680 mm ir ne didesnis kaip 1180 mm. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieninių konstrukcinių profilių (pvz., apvalių, kvadratinų ar ovalių) arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, su atraminėmis kojomis, pritaikytomis elektriniam aukščio reguliavimo mechanizmui. Stalas turi atitikti LST EN 527-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu sujungtos (pvz., suvirintos) arba lygiaverčiu pramoniniu būdu. • Rėmo paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, pilkos spalvos atspalvio (pvz. RAL 9006) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalo atraminės kojos turi būti komplektuojamos su grindų apsaugos elementais, skirtais kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiais sprendiniais. • Po stalviršių turi būti įrengtas metalinis kabelių kanalas arba lygiavertis sprendinys, skirtas elektros ir (ar) duomenų kabeliams išdėstyti; kabelių kanalas turi būti pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdyti aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui; • Stalas turi būti komplektuojamas su vertikaliu kabelių nuvedimo elementu (pvz., lankstine kabelių grandine) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu, skirtu elektros ir (ar) duomenų kabeliams nuvesti nuo stalviršio ar po juo įrengto kabelių kanalo iki grindų lygio, pritaikytu naudoti su elektriniu

			reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdančiu aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui visame reguliavimo diapazone. • Stalviršyje turi būti numatyta kabelių pravedimo galimybė elektros ir (ar) duomenų kabeliams išvesti į apatinę stalo dalį; kabelių pravedimo angos turi būti įrengiamos stalviršyje, uždengiamos dangteliais arba lygiaverčiais techniniais sprendiniais, pritaikytais naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyti atstumų laikikliai (tarpikliai) arba lygiavertis techninis sprendinys, apsaugantis stalą ir aplinkinius paviršius nuo tiesioginio kontakto, montuojamais stalo priekinėje ir (ar) šoninėje dalyje, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
23	10	Vienviečiai reguliuojamo aukščio stalai	• Stalo tipas: stačiakampis aukščio reguliuojamas stalas su elektriniu aukščio reguliavimo mechanizmu. • Stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 1200 × 800 mm, leidžiant ± 50 mm paklaidą. • Aukščio reguliavimo mechanizmas: elektrinis, su teleskopinėmis atramomis, arba lygiaverčiu sprendiniu, leidžiančiu keisti stalo aukštį visame reguliavimo diapazone. • Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip 680 mm ir ne didesnis kaip 1180 mm. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieninių konstrukcinių profilių (pvz., apvalių, kvadratinių ar ovalių) arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, su atraminėmis kojomis, pritaikytomis elektriniam aukščio reguliavimo mechanizmui. Stalas turi atitikti LST EN 527-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu sujungtos (pvz., suvirintos) arba lygiaverčiu pramoniniu būdu. • Rėmo paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, pilkos spalvos atspalvio (pvz. RAL 9006) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą

			spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalo atraminės kojos turi būti komplektuojamos su grindų apsaugos elementais, skirtais kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiais sprendiniais. • Po stalviršių turi būti įrengtas metalinis kabelių kanalas arba lygiavertis sprendinys, skirtas elektros ir (ar) duomenų kabeliams išdėstyti; kabelių kanalas turi būti pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdyti aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui; • Stalas turi būti komplektuojamas su vertikaliu kabelių nuvedimo elementu (pvz., lankstine kabelių grandine) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu, skirtu elektros ir (ar) duomenų kabeliams nuvesti nuo stalviršio ar po juo įrengto kabelių kanalo iki grindų lygio, pritaikytu naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdančiu aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui visame reguliavimo diapazone. • Stalviršyje turi būti numatyta kabelių pravedimo galimybė elektros ir (ar) duomenų kabeliams išvesti į apatinę stalo dalį; kabelių pravedimo angos turi būti įrengiamos stalviršyje, uždengiamos dangteliais arba lygiaverčiais techniniais sprendiniais, pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyti atstumų laikikliai (tarpikliai) arba lygiavertis techninis sprendinys, apsaugantis stalą ir aplinkinius paviršius nuo tiesioginio kontakto, montuojamais stalo priekinėje ir (ar) šoninėje dalyje, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
24	4	Vienviečiai reguliuojamo aukščio stalai	• Stalo tipas: stačiakampis aukščio reguliuojamas stalas su elektriniu aukščio reguliavimo mechanizmu. • Stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 1400 × 800 mm, leidžiant ± 50 mm paklaidą. • Aukščio reguliavimo mechanizmas: elektrinis, su teleskopinėmis atramomis, arba lygiaverčiu sprendiniu, leidžiančiu keisti stalo aukštį visame reguliavimo diapazone. • Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip 680 mm ir ne didesnis kaip 1180 mm. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio.

			• Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieninių konstrukcinių profilių (pvz., apvalių, kvadratinių ar ovalių) arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, su atraminėmis kojomis, pritaikytomis elektriniam aukščio reguliavimo mechanizmui. Stalas turi atitikti LST EN 527-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu sujungtos (pvz., suvirintos) arba lygiaverčiu pramoniniu būdu. • Rėmo paviršius turi būti padengtas miltelinio arba lygiaverčiu būdu, pilkos spalvos atspalvio (pvz. RAL 9006) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalo atraminės kojos turi būti komplektuojamos su grindų apsaugos elementais, skirtais kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiais sprendiniais. • Po stalviršių turi būti įrengtas metalinis kabelių kanalas arba lygiavertis sprendinys, skirtas elektros ir (ar) duomenų kabeliams išdėstyti; kabelių kanalas turi būti pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdyti aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui; • Stalas turi būti komplektuojamas su vertikaliu kabelių nuvedimo elementu (pvz., lankstine kabelių grandine) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu, skirtu elektros ir (ar) duomenų kabeliams nuvesti nuo stalviršio ar po juo įrengto kabelių kanalo iki grindų lygio, pritaikytu naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdančiu aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui visame reguliavimo diapazone. • Stalviršyje turi būti numatyta kabelių pravedimo galimybė elektros ir (ar) duomenų kabeliams išvesti į apatinę stalo dalį; kabelių pravedimo angos turi būti įrengiamos stalviršyje, uždengiamos dangteliais arba lygiaverčiais techniniais sprendiniais, pritaikytais naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyti atstumų laikikliai (tarpikliai) arba lygiavertis techninis sprendinys, apsaugantis stalą ir aplinkinius paviršius nuo tiesioginio kontakto, montuojamais stalo priekinėje ir (ar) šoninėje dalyje, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitikti saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
--	--	--	---

25	16	Dviviečiai reguliuojamo aukščio stalai	• Stalo tipas: stačiakampis aukščio reguliuojamas stalas su elektriniu aukščio reguliavimo mechanizmu. • Stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 2000 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Aukščio reguliavimo mechanizmas: elektrinis, su teleskopinėmis atramomis, arba lygiaverčiu sprendiniu, leidžiančiu keisti stalo aukštį visame reguliavimo diapazone. • Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažesnis kaip 680 mm ir ne didesnis kaip 1180 mm. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieninių konstrukcinių profilių (pvz., apvalių, kvadratinų ar ovalių) arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, su atraminėmis kojomis, pritaikytomis elektriniam aukščio reguliavimo mechanizmui. Stalas turi atitikti LST EN 527-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu sujungtos (pvz., suvirintos) arba lygiaverčiu pramoniniu būdu. • Rėmo paviršius turi būti padengtas miltelinio arba lygiaverčiu būdu, pilkos spalvos atspalvio (pvz. RAL 9006) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalo atraminės kojos turi būti komplektuojamos su grindų apsaugos elementais, skirtais kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiais sprendiniais. • Po stalviršių turi būti įrengtas metalinis kabelių kanalas arba lygiavertis sprendinys, skirtas elektros ir (ar) duomenų kabeliams išdėstyti; kabelių kanalas turi būti pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdyti aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui; • Stalas turi būti komplektuojamas su vertikaliu kabelių nuvedimo elementu (pvz., lankstine kabelių grandine) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu, skirtu elektros ir (ar) duomenų kabeliams nuvesti nuo stalviršio ar po juo įrengto kabelių kanalo iki grindų lygio, pritaikytu naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdančiu aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui visame reguliavimo diapazone. • Stalviršyje turi būti numatyta kabelių pravedimo galimybė elektros ir (ar) duomenų kabeliams išvesti į apatinę stalo dalį; kabelių pravedimo angos turi būti įrengiamos stalviršyje, uždengiamos dangteliais arba lygiaverčiais
----	----	--	--

			techniniais sprendiniais, pritaikytais naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyti atstumų laikikliai (tarpikliai) arba lygiavertis techninis sprendinys, apsaugantis stalą ir aplinkinius paviršius nuo tiesioginio kontakto, montuojamais stalo priekinėje ir (ar) šoninėje dalyje, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
26	3	Mokytojo reguliuojamo aukščio stalas su priekine uždanga	• Stalo tipas: stačiakampis aukščio reguliuojamas stalas su elektriniu aukščio reguliavimo mechanizmu . • Stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 1800 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Aukščio reguliavimo mechanizmas: elektrinis, su teleskopinėmis atramomis, arba lygiaverčiu sprendiniu, leidžiančiu keisti stalo aukštį visame reguliavimo diapazone. • Aukščio reguliavimo diapazonas: ne mažiau kaip nuo 680 mm iki 1180 mm intervale. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršių spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti pagamintas iš plieninių konstrukcinių profilių (pvz., apvalių, kvadratinų ar ovalių) arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, su atraminėmis kojomis, pritaikytomis elektriniam aukščio reguliavimo mechanizmui. Stalas turi atitikti LST EN 527-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu sujungtos (pvz., suvirintos) arba lygiaverčiu pramoniniu būdu. • Rėmo paviršius turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu, pilkos spalvos atspalvio (pvz. RAL 9006) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Stalo atraminės kojos turi būti komplektuojamos su grindų apsaugos elementais, skirtais kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiais sprendiniais.

			- Po stalviršių turi būti įrengtas metalinis kabelių kanalas arba lygiavertis sprendinys, skirtas elektros ir (ar) duomenų kabeliams išdėstyti; kabelių kanalas turi būti pritaikytas naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdyti aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui; - Stalas turi būti komplektuojamas su vertikaliu kabelių nuvedimo elementu (pvz., lankstine kabelių grandine) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu, skirtu elektros ir (ar) duomenų kabeliams nuvesti nuo stalviršio ar po juo įrengto kabelių kanalo iki grindų lygio, pritaikytu naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu ir netrukdančiu aukščio reguliavimo mechanizmo veikimui visame reguliavimo diapazone. - Stalviršyje turi būti numatyta kabelių pravedimo galimybė elektros ir (ar) duomenų kabeliams išvesti į apatinę stalo dalį; kabelių pravedimo angos turi būti įrengiamos stalviršyje, uždengiamos dangteliais arba lygiaverčiais techniniais sprendiniais, pritaikytais naudoti su elektriniu reguliuojamo aukščio stalu. - Stalo konstrukcijoje turi būti numatyti atstumų laikikliai (tarpikliai) arba lygiavertis techninis sprendinys, apsaugantis stalą ir aplinkinius paviršius nuo tiesioginio kontakto, montuojamais stalo priekinėje ir (ar) šoninėje dalyje, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. - Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
27	3	Stalčių blokas	- Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 430 × 550 × 600 mm (leistina paklaida ±50 mm). - Turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. - Paviršiaus spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Paviršiai turi būti padengti laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. - Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai suderinta su plokštės paviršiumi. - Spintelėje turi būti ne daugiau kaip keturi stalčiai: vienas sekclus viršutinis stalčius, skirtas smulkių priedų organizavimui (su integruotu skirtuku arba lygiaverčiu sprendiniu), ir ne mažiau kaip trys gilesni stalčiai, skirti didesnių įrenginių ar priedų laikymui. Stalčiai turi būti montuojami ant dalinio ištraukimo bėgelių arba lygiaverčių mechanizmų. - Viršutinis stalčius turi būti rakinamas užraktu su individualiu raktu arba lygiaverčio saugumo lygio užrakto sistema.

			• Stalčiai turi būti su rankenėlėmis. • Baldas turi būti mobilus – su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su fiksavimo (stabdymo) mechanizmu; ratukai turi būti skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
28	4	Stalai	• Stačiakampis stalas su keturių atraminių kojų metaliniu rėmu, suvirintu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Bendri stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1300 × 500 × 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios atitinkančios LST EN 312 P2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas ir stalo kojos turi būti pagaminti iš plieninių vamzdinių profilių arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio; konstrukciniai elementai turi būti sujungti suvirinimo, varžtiniais arba lygiaverčiais jungimo būdais ir padengti miltelinio arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva – geltona (pvz., RAL 1032) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Kojos turi būti su plastikinėmis apsauginėmis kojėlėmis arba lygiaverčiu grindų apsaugos sprendiniu. • Stalo konstrukcija turi būti su skersine standumo juosta po stalviršiu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
29	1	Mobilus staliukas	• Staliuko stalviršio matmenys (plotis × gylis): apie 800 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą.

			• Staliukas turi būti reguliuojamo aukščio ne mažesniame kaip nuo 700 mm. iki 1130 mm. • Staliuko aukštis turi būti reguliuojamas mechanizmu, veikiančiu be įrankių ir valdomu rankiniu būdu, užtikrinančiu aukščio fiksavimą visame reguliavimo diapazone, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312 P2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Stalviršis turi būti padengtas laminuota apdaila (pvz., melamino danga) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Tiekėjas turi pasiūlyti staliuko apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Staliuko rėmas turi būti su viena centrine vertikalia atrama (kolona), pagrindas – keturių atramų bazė (kryžminio tipo) arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys. • Rėmo, kolonos ir pagrindo konstrukcija turi būti pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo; konstrukciniai elementai sujungiami suvirinimo, varžtiniais arba lygiaverčiais jungimo būdais, o paviršius padengtas milteliniu būdu (pvz., epoksidine danga) arba lygiaverčiu būdu. • Paviršiaus spalva pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Baldas turi būti mobilus – su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su fiksavimo (stabdymo) mechanizmu; ratukai turi būti skirti naudoti ant kietų grindų dangų. • Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
30	8	Moduliniai staliukai varžybų laukui	• Staliuko stalviršio matmenys (plotis × gylis x aukštis): apie 1250 mm × 1250 mm x 1060 mm, leidžiant ± 50 mm paklaidą. • Stalviršio forma turi būti trikampė ir suprojektuota taip, kad keli stalai galėtų būti sujungiami tarpusavyje, sudarant kvadratinės arba stačiakampės formos stalų grupes. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio medžio drožlių plokštės, atitinkančios atitinkančios LST EN 312 P2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu.

			• Stalviršio spalva – šviesaus natūralaus ąžuolo medžio dekoru laminatas arba lygiavertis šviesaus ąžuolo atspalvis su natūralia medžio tekstūra. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvos kodą arba katalogo ištrauką, patvirtinančią siūlomą dekorą. • Rėmas turi būti sudarytas iš visą stalą juosiančios laikomosios konstrukcijos iš plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio, prie kurios tvirtinamos ne mažiau kaip trys atraminės stalo kojos, pagamintos iš apvalaus metalinio vamzdžio arba lygiaverčio konstrukcinio vamzdžio. • Visos rėmo konstrukcijos jungtys turi būti pagamintos gamykliniu būdu, naudojant suvirinimo, varžtinius arba lygiaverčius konstrukcinius jungimo būdus. • Rėmas turi būti padengtas miltelinio būdu (pvz., epoksidine danga) arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva - parenkama sutarties vykdymo metu. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyta pėdų atrama, kurios konstrukciniai elementai apsaugoti nuo mechaninio nusidėvėjimo, arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys. • Stalas turi būti komplektuojamas su aukščio išlyginimo ir grindų apsaugos elementais arba lygiaverčiais sprendiniais, pritaikytais naudoti ant kietų grindų dangų. • Stalai turi turėti galimybę būti tarpusavyje sujungiami į grupes ar eiles, naudojant tam skirtus jungimo elementus arba lygiaverčius konstrukcinius sprendinius. • Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
31	5	Stalai kompiuteriui	• Stačiakampis stalas su keturių atraminių kojų metaliniu arba lygiaverčiu rėmu, suvirintu, varžtiniu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Bendri stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1000 × 800 × 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti dengtos ne mažiau kaip 2,5 mm storio ABS kraštine arba lygiaverte apsaugine briauna. • Stalo paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas ir stalo kojos turi būti pagaminti iš plieninių vamzdinių profilių arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio; konstrukciniai elementai turi būti

			sujungti suvirinimo, varžtiniais arba lygiaverčiais jungimo būdais ir padengti miltelinio arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Stalas turi būti komplektuojamas su grindų apsaugos elementais ir ratukais, pritaikytais naudoti ant kietų grindų dangų; Ratukai turi turėti stabdymo mechanizmą. • Stalo konstrukcija turi būti su skersine standumo juosta po stalviršiu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Stalo konstrukcijoje turi būti numatyta laidų tvarkymo galimybė, pvz., kabelių kanalas, grotelių tipo kabelių laikiklis po stalviršiu, kabelių įvadas stalviršyje arba lygiaverčiai laidų tvarkymo sprendiniai. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
32	9	Stalo pertvara	• Turi būti šoninė stalo pertvara (ekranas), montuojama ant stalviršio šoninės briaunos, skirta gretimų darbo vietų atskyrimui. • Stalo pertvaros bendri matmenys (plotis × aukštis): apie 800 × 650 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalo pertvaros konstrukcijoje turi būti numatytas garso sugeriamasis užpildas (pvz., akustinė putų medžiaga) arba lygiavertis sprendinys. • Išorinis paviršius turi būti padengtas audiniu, kurio atsparumas trinčiai yra ne mažesnis kaip 100 000 Martindale ciklų pagal EN ISO 12947-2. Audinys turi atitikti degumo reikalavimus pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiaverčius standartus bei atitikti OEKO-TEX® Standard 100, II kategorijos, arba lygiaverčio sertifikato reikalavimus. • Tiekėjas turi pasiūlyti staliuko apdailos spalvų pasirinkimą ne mažiau kaip iš 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. • Stalo pertvara turi būti tvirtinama prie stalviršio; tvirtinimo elementai turi būti pagaminti iš metalo arba armuoto plastiko, arba kitų lygiaverčių medžiagų. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
33	10	Trikampis modulinis stalas	• Stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 800 × 800 × 750 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalviršio forma turi būti trikampė, sudaranti galimybę jungti stalus tarpusavyje, o stalo konstrukcija turi sudaryti galimybę stalus sudėti vieną ant kito sandėliavimo metu ir turi turėti ne mažiau kaip tris atramines kojas arba lygiavertį konstrukcinį sprendinį.

			• Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Stalo paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Rėmas turi būti pagamintas iš plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio, prie kurio tvirtinamos stalo atraminės kojos. • Visos rėmo konstrukcijos jungtys turi būti pagamintos gamykliniu būdu, naudojant suvirinimo, varžtinius arba lygiaverčius konstrukcinius jungimo būdus. • Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu (pvz., epoksidine danga) arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva - konkreči spalva parenkama sutarties vykdymo metu. • Stalas turi būti komplektuojamas su grindų apsaugos elementais ir ratukais; Turi būti ne mažiau kaip 1 ratukas, kuris turi turėti stabdymo mechanizmą ir būti pritaikytas kietoms grindų dangoms, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
34	2	Pusapvalis stalas	• Stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1600 × 800 × 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalviršio forma turi būti pusapvalė, sudaranti galimybę jungti stalus tarpusavyje į grupines ar linijines konfigūracijas. • Stalo konstrukcija turi sudaryti galimybę stalus sudėti vieną ant kito sandėliavimo metu, turi būti su ne mažiau kaip su penkiomis atraminėmis kojomis arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu, užtikrinančiu papildomą atramą stalviršio priekinėje dalyje ir sumažinančiu stalviršio svyravimą naudojimo metu. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu; • Stalo paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą.

			• Rėmas turi būti sudarytas iš plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio, prie kurios tvirtinamos atraminės stalo kojos, pagamintos iš apvalaus metalinio vamzdžio arba lygiaverčio konstrukcinio vamzdžio. • Visos rėmo konstrukcijos jungtys turi būti pagamintos gamykliniu būdu, naudojant suvirinimo, varžtinius arba lygiaverčius konstrukcinius jungimo būdus. • Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu (pvz., epoksidine danga) arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva - konkreti spalva parenkama sutarties vykdymo metu. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Stalas turi būti komplektuojamas su grindų apsaugos elementais, pritaikytas kietoms grindų dangoms, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
35	1	Bibliotekininko stalas - montuojamas ant spintelės (dešinėje)	• Stalo stalviršis stačiakampio formos, (plotis × gylis × aukštis): apie 2000 × 900 × 700 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalas turi būti skirtas montuoti ant spintelės arba lygiaverčio atraminio elemento dešinėje pusėje. Kairėje pusėje stalviršis turi būti paremtas metalinėmis arba lygiaverčio konstrukcinio sprendinio atraminėmis kojomis. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Stalo paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalviršis (dešinėje pusėje) turi būti tvirtinamas prie atraminės spintelės mechaniniais tvirtinimo elementais arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Atraminės kojos turi būti pagamintos iš plieninio vamzdinio profilio arba lygiaverčio metalo profilio, lenktos (arkinės) arba lygiavertės organiškos formos, ir sujungtos horizontaliu standumo elementu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu, užtikrinančiu stalo konstrukcijos stabilumą. • Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu (pvz., epoksidine danga) arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Rėmo spalva - konkreti spalva parenkama sutarties vykdymo metu. • Stalas turi būti komplektuojamas su grindų apsaugos elementais, pritaikytas kietoms grindų dangoms arba lygiaverčiu sprendiniu.

			- Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
36	1	Spintelė prie bibliotekininko stalo (dešininė)	- Bendri spintelės matmenys (plotis × aukštis × gylis): 1330 × 566 × 600 mm (leistina paklaida ±50 mm). - Spintelė naudojama kaip dešininė atrama bibliotekininko stalui, todėl jos aukštis turi būti suderintas su siūlomo stalo konstrukcija taip, kad sumontuoto stalo bendras aukštis būtų apie 700 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Konstrukcija sudaryta iš dviejų funkcinių dalių: kairėje – spintelė su vienomis varstomomis durelėmis, dešinėje – stalčių blokas. - Spintelėje turi būti ne daugiau kaip keturi stalčiai: vienas sekus viršutinis stalčius, skirtas smulkių priedų organizavimui (su integruotu skirtuku arba lygiaverčiu sprendiniu), ir ne mažiau kaip trys gilesni stalčiai, skirti didesnių įrenginių ar priedų laikymui. Stalčiai turi būti montuojami ant dalinio ištraukimo bėgelių arba lygiaverčių mechanizmų. - Viršutinis stalčius turi būti rakinamas cilindrinio užrakto su individualiu raktu arba lygiaverčio saugumo lygio užrakto sistema. - Spintelės su durimis dalyje turi būti viena reguliuojamo aukščio lentyna, montuojama naudojant perforuotą tvirtinimo taškų tinklėlį arba lygiavertį sprendinį; - Turi būti galinė sienelė, pagaminta iš tokios pačios apdailos plokštės kaip ir korpusas. - Turi būti įrengtos rankenėlės; - Durelės turi turėti rakinimo mechanizmą, arba lygiavertį sprendinį. - Turi būti komplektuojamas su reguliuojamais aukščio išlyginimo elementais arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. - Turi būti komplektuojama su grindų apsaugos elementais, pritaikytais kietoms grindų dangoms, arba lygiaverčiu sprendiniu. - Spintelė turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. - Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. - Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams;

			– BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
37	2	Laisvos (organinės) formos darbo stalas	• Stalo stalviršio forma – laisvos (organinės) formos, sudaranti galimybę stalus sustatyti tarpusavyje į grupines ar linijines konfigūracijas. • Stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1650 mm × 1150 mm × 760 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalo konstrukcija – keturių atraminių kojų arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, užtikrinantis stalo stabilumą. Atraminės kojos turi būti išdėstytos stalviršio kraštų zonoje (prie stalviršio perimetro), o ne stalviršio centrinėje dalyje, kad netrukdytų vartotojams sėdėti prie stalo. • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio • Stalviršio briaunos turi būti užapvalintos ir apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti sudarytas iš suvirintos metalinės konstrukcijos, kurią sudaro apvalaus skerspjūvio metalinės kojos ir stačiakampio skerspjūvio metalinis viršutinis rėmas, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Visos rėmo metalinės dalys turi būti pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo ir padengtos milteliniu būdu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais grindų lyginimo varžtais (aukščio išlyginimo elementais) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Rėmo spalva - parenkama sutarties vykdymo metu. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
38	3	Aukštas laisvos (organinės) formos darbo stalas	• Stalo stalviršio forma – laisvos (organinės) formos, leidžianti jungti stalus tarpusavyje į grupines ar linijines konfigūracijas. • Stalo matmenys (plotis × gylis × aukštis): apie 1650 mm × 1150 mm × 1100 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stalo konstrukcija – keturių atraminių kojų arba kitas lygiavertis konstrukcinis sprendinys, užtikrinantis stalo stabilumą. Atraminės kojos turi būti išdėstytos stalviršio kraštų zonoje (prie stalviršio perimetro), o ne stalviršio centrinėje dalyje, kad netrukdytų vartotojams sėdėti prie stalo.

			• Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio briaunos turi būti užapvalintos ir apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stalo rėmas turi būti sudarytas iš suvirintos metalinės konstrukcijos, kurią sudaro apvalaus skerspjuvio metalinės kojos ir stačiakampio skerspjuvio metalinis viršutinis rėmas, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Visos rėmo metalinės dalys turi būti pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo ir padengtos milteliniu būdu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Stalas turi būti komplektuojamas su reguliuojamais grindų lyginimo varžtais (aukščio išlyginimo elementais) arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Rėmo spalva - parenkama sutarties vykdymo metu. • Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. • Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
39	6	Staliukas su daiktadieže	• Bendri baldo matmenys (skersmuo × aukštis): apie 630 × 400 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Korpusas turi būti kūginės formos, pagamintas iš vientiso ABS plastiko arba lygiavertės polimerinės medžiagos, sudarant vientisą korpusą be atskirų sienelių sujungimų. • Korpuso spalva balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Baldo konstrukcija turi sudaryti galimybę, nuėmus stalviršį, sudėti kelis baldo korpusus vieną į kitą sandėliavimo metu, taip sumažinant užimamą sandėliavimo vietą, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Stalviršis turi būti nuimamas, skirtas uždengti integruotą laikymo ertmę arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Stalviršis turi turėti slydimą ribojantį konstrukcinį sprendinį (pvz., griovelį, įleidą, atraminį žiedą ar lygiavertį sprendinį). • Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 13 mm storio HPL plokštės arba lygiaverčio sprendinio. • Stalviršio spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš ne mažiau kaip 8 skirtingų siūlomų spalvų paletės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti

			gamintojo spalvų paletę (katalogo ištrauką ar kitą oficialų dokumentą), patvirtinančią galimybę rinktis iš ne mažiau kaip 8 spalvų. - Balde turi būti įrengta integruota laikymo erdmė, skirta daiktams laikyti; erdmės buvimas ir paskirtis turi būti nurodyti gamintojo techniniuose dokumentuose arba lygiaverčiuose tiekėjo pateikiamuose įrodymuose. - Baldas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; - BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
40	1	Pranešėjo staliukas	- Matmenys (gylis x plotis): 650 mm x plotis 750 mm, leidžiant ± 50 mm paklaidą. - Stalas turi būti reguliuojamo aukščio ne siauresniame intervale kaip nuo 700 iki 1130 mm. - Aukštis turi būti reguliuojamas su integruota dujine spyruokle, kuri aktyvuojama rankiniu jungikliu, esančiu stalo krašte, arba lygiaverčiu mechanizmu. Valdymo elementas turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio aktyvavimo arba lygiavertį saugumo sprendinį. - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiavertio sprendinio. - Stalviršio spalva – šviesaus natūralaus ąžuolo medžio dekoru laminatas arba lygiavertis šviesaus ąžuolo atspalvis su natūralia medžio tekstūra. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo spalvos kodą arba katalogo ištrauką, patvirtinančią siūlomą dekorą. - Stalviršio briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio smūgiams atsparia klijuota plastiko briauna (pvz., ABS arba lygiaverčiu). - Stalo priekinėje dalyje turi būti įrengta uždanga (ekranas), skirta darbo vietos uždengimui. Uždanga turi būti pagaminta iš medžio drožlių plokštės, suderintos su stalo konstrukcija, arba lygiaverčiu sprendiniu. - Po stalviršiu turi būti įrengta daiktų saugojimo vieta (pvz., lentyna, krepšys ar kita integruota talpa) arba lygiavertis sprendinys. - Rėmas turi būti padengtas milteliniu arba lygiaverčiu būdu. - Rėmo spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Rėmas turi atitikti EN 1729-2 arba lygiaverčių standartų reikalavimus stabilumui ir mechaniniam atsparumui. - Baldas turi būti mobilus – su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su fiksavimo (stabdymo) mechanizmu; ratukai turi būti skirti naudoti ant kietų grindų dangų. - Stalas turi būti sertifikuotas pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: - GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams;

			– BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
41	1	Viršutinė lentynų spinta su pertvara	• Baldas turi būti papildomas viršutinis atvirų lentynų modulis su centrine pertvara ir konstrukcine baze, skirta kopėčių bėgio tvirtinimui, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 600 × 730 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos konstrukcija turi sudaryti galimybę modulius tarpusavyje sujungti, užtikrinant kopėčių bėgio tvirtinimą, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį, • Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Kopėčios ir kiti metaliniai konstrukciniai elementai turi būti metalinės (pvz., aliuminio ar šviesiai pilkos metalo spalvos – RAL 9006, RAL 9007 arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą, pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
42	1	Viršutinė lentynų spinta su pertvara	• Baldas turi būti papildomas viršutinis atvirų lentynų modulis su centrine vertikalia pertvara ir konstrukcine baze kopėčių bėgio tvirtinimui, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1200 × 730 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Modulyje turi būti įrengtos horizontalios lentynos, kurios kartu su vertikalia centrine pertvara sudaro ne mažiau kaip keturias atskiras laikymo angas, arba lygiavertis konstrukcinis sprendinys. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį.

			• Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminta iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Kopėčios ir kiti metaliniai konstrukciniai elementai turi būti metalinės (pvz., aliuminio ar šviesiai pilkos metalo spalvos – RAL 9006, RAL 9007 arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą, pateikiant gamintojo spalvos kodą). • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
43	1	Aukštos lentynų spintos	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 600 × 1970 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm). • Konstrukcija turi būti sudaryta iš atviros lentynų spintos be durų. • Spintoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios horizontalios lentynos, einančios per visą kiekvienos lentyninės sekcijos plotį; lentynų aukštis turi būti reguliuojamas naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių sistemą) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
44	1	Aukštos lentynų spintos	• Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): apie 1200 × 1970 × 450 mm (leistina paklaida ±50 mm).

			• Konstrukcija turi būti sudaryta iš atviros lentynų spintos be durų, su vertikalia vidurine pertvara, padalijančia spintą į dvi lygiavertes lentynines sekcijas, arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Spintoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip aštuonios horizontalios lentynos, einančios per visą kiekvienos lentyninės sekcijos plotį; lentynų aukštis turi būti reguliuojamas naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių sistemą) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio melamino derva dengtos medžio drožlių plokštės, atitinkančios EN 312 P2 klasės reikalavimus, arba lygiaverčio sprendinio. • Spintos korpuso briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio klijuota plastiko briauna (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu. • Spintos spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spintos turi būti sertifikuotos pagal vieną ar kelis iš šių arba lygiaverčių standartų: – GS – saugos sertifikatas, patvirtinantis produkto atitiktį saugos reikalavimams; – BIFMA – tvarumo standartas, vertinantis gaminio eksploatacines savybes ir patvarumą; • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
45	1	Sieninė organizavimo panelių sistema su priedais	• Bendri sistemos matmenys (plotis × aukštis): apie 3000 × 1200 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Sistema turi būti skirta montuoti ant sienos ir sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų horizontaliai montuojamų metalinių profilių (pvz., aliuminio) arba lygiaverčio konstrukcinio sprendinio. • Paviršiaus spalva – pilkšvai balta (pvz., RAL 9002) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Montuojant ant sienos, sistema turi sudaryti galimybę kompensuoti sienos nelygumus iki 10 mm, arba lygiaverčiu techniniu sprendiniu. • Sistemos pagrindas turi būti pagamintas iš medžio drožlių plokštės pagal EN 312 P2 klasę arba kitos lygiavertės pagrindinės medžiagos, o lentų briaunos – apsaugotos ištisine, smūgiams atsparia poliuretano arba lygiaverte briauna. • Ant pagrindo turi būti montuojamos keičiamos panelės (ne mažiau kaip dvi), kurių paviršius – tekstilinis, tinkamas smeigtukams, spalva pilka (pvz. artimas RAL 7042). • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.