

IV dalis – Inžinerinių technologijų dirbtuvių ir pagalbinės patalpos baldų pirkimas (TUM)

1. Bendrieji reikalavimai

- 1.1. Siūlomi baldai turi atitikti taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius gaminių saugą ir jų pateikimą į rinką, ir būti saugūs naudoti pagal jų paskirtį. Tai vertinama pagal šioje techninėje specifikacijoje prie kiekvienos prekės nustatytus konkrečius reikalavimus bei taikomus EN ar lygiaverčius standartus. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, prie kiekvieno siūlomo baldo pateikia gamintojo dokumentus, patvirtinančius to baldo atitiktį taikomiems teisės aktų ir techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., atitikties deklaracijas, bandymų ataskaitas, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus).
- 1.2. Tiekėjas privalo pristatyti ir sumontuoti baldus perkančiosios organizacijos patalpose savo sąskaita. Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės perkančiajai organizacijai baldų montavimo metu padarytą žalą.
- 1.3. Spalviniai reikalavimai baldų konstrukcijoms nustatyti siekiant užtikrinti baldų tarpusavio vizualinį vientisumą patalpose. Siūlomi baldai turi atitikti „Baldų projekte“ (pridedama) ir „Interjero koncepcijoje“ (pridedama) pavaizduotą spalvinę gamą. Jeigu baldai siūlomi iš kelių gamintojų, jie turi būti tarpusavyje vizualiai suderinti pagal projektų sprendinius, kad būtų išlaikytas bendras patalpų dizaino vientisumas
- 1.4. Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius baldų modelius ar šaltinius, technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra orientaciniai, o tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendinius (lygiavertiškumą privalo pagrįsti tiekėjas). Siūlomi baldai privalo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjai gali siūlyti geresnių techninių charakteristikų baldus tik tuo atveju, jeigu tokie sprendiniai neblogina ir nekeičia privalomų nustatytų parametrų ir užtikrina visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį.
- 1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai duomenys, pagrindžiantys siūlomų baldų atitiktį esminiams techninės specifikacijos reikalavimams, tokiems kaip gaminių matmenys ir konstrukciniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir paviršių apdaila, atitiktis taikomiems EN standartams, baldų atsparumo, stabilumo ar saugos bandymų rezultatai, turimi sertifikatai ar atitikties deklaracijos. Reikalavimai, susiję su baldų pristatymo, montavimo, galutinio spalvų ar apdailos parinkimo bei garantinio aptarnavimo įgyvendinimu, tikrinami sutarties vykdymo metu. Pateikti dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymo pateikimo dieną.
- 1.6. Visų baldų atitiktį keliamus reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba arba anglų kalba.
- 1.7. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 36 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos.

- 1.8. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualia redakcija, 4.1. papunkčiu. Konkretūs taikomi aplinkos apsaugos kriterijai baldams ir jų pakuotėms pateikiami pirkimo sąlygų 3.4 priede „Aplinkosauginiai reikalavimai“, parengtame pagal Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punktą ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punktą.

2. Prekių techninės specifikacijos

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Kiekis, vnt.	Pavadinimas	Reikalaujamos charakteristikos
1	2	3	4
1.	1	Metalinė sandėliavimo spinta	- Spintos bendri matmenys (aukštis × plotis × gylis): apie 1900 × 1000 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Spinta turi turėti dvi varstomas (atveriamas) duris. - Vidinėje spintos dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 horizontalios lentynos (be dugno), einančios per visą spintos plotį. - Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. - Kiekvienos lentynos, skirtos inžinerinių technologijų mokymo priemonėms ir medžiagoms laikyti, apkrova ne mažesnė nei 70 kg, tolygiai paskirsčius svorį. - Spinta turi turėti centrinį rakinimo mechanizmą su raktu arba lygiavertį sprendinį, užrakinantį abi duris. - Spintos korpusas, durys, lentynos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos, suvirintos arba sujungtos lygiavertiu būdu. - Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti milteliniu dažymu arba kita lygiaverte apsaugine danga, skirta metalinių paviršių apdorojimui. - Spalva balta (pvz., RAL 9003) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. - Turi būti metalinis arba lygiavertis pagrindas su reguliuojamomis atraminėmis kojėlėmis. - Spinta turi atitikti EN 16121:2013+A1:2017 standartų reikalavimus arba lygiavertį standartų reikalavimus. - Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiavertiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
2.	1	Modulinis (bazinis) stelažas	- Stelažo bendri matmenys (aukštis × plotis × gylis): apie 2000 × 1010 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Stelažo konstrukcija turi būti pagaminta lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos elementų, sudarančių modulinę sistemą.

			• Modulinė stelažo sistema turi sudaryti galimybę jungti kelias sekcijas tarpusavyje į vieną ištisinį stelažą, arba lygiaverčiu sprendiniu. • Stelaže turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 horizontalios lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos lentynos (be pagrindo), einančios per visą stelažo plotį. • Stelažo konstrukcijos galinėje dalyje turi būti įrengtas konstrukcinis sprendinys (pvz., įstrižainė, galinė sienelė ar kita lygiavertė konstrukcija), užtikrinantis stelažo konstrukcijos standumą. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Kiekvienos lentynos apkrova ne mažesnė nei 100 kg, esant tolygiai paskirstytai apkrovai. • Stelažo paviršiai turi būti padengti milteliniu dažymu arba kita lygiaverte apsaugine danga, skirta metalinių paviršių apdorojimui. • Spalva pilka (pvz., RAL 70353) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stelažas turi turėti metalinį arba lygiavertį pagrindą su reguliuojamomis atraminėmis kojėlėmis. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiavertiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
3.	3	Modulinio stelažo prailginimo sekcija	• Bendri matmenys (aukštis × plotis × gylis): apie 2000 × 1000 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Stelažo konstrukcija turi būti modulinė, pritaikyta jungti prailginimo sekciją prie bazinės stelažo į vieną ištisinę stelažo sistemą naudojant bendrą jungiamą konstrukcinį elementą arba lygiavertį sprendinį. • Stelažo konstrukcija turi būti pagaminta lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos elementų, sudarančių modulinę sistemą. • Stelaže turi būti įrengtos ne mažiau kaip 4 horizontalios lentynos (be pagrindo), pagamintos iš lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos, einančios per visą stelažo plotį. • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Kiekvienos lentynos apkrova - ne mažesnė nei 100 kg, esant tolygiai paskirstytai apkrovai. • Spalva pilka (pvz., RAL 7035) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Stelažo paviršiai turi būti padengti milteliniu dažymu arba kita lygiaverte apsaugine danga, skirta metalinių paviršių apdorojimui.

			• Stelažas turi turėti metalinį arba lygiavertį pagrindą su reguliuojamomis atraminėmis kojelėmis. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
4.	1	Metalinė spinta su drabužių kabykla ir lentynomis	• Bendri matmenys (aukštis × plotis × gylis): apie 2000 × 800 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spinta turi turėti dvi atveriamas duris, dengiančias visą priekinę spintos dalį. • Vidinė spintos struktūra turi būti padalinta į dvi funkcines zonas: – vieną zoną su drabužių kabinimo skersiniu, skirtu pakaboms; – kitą zoną su lentynomis daiktų laikymui, arba lygiaverčiu vidinės erdvės išdėstymo sprendiniu. • Spintos viduje turi būti įrengta vertikali centrinė pertvara, atskirianti vidines zonas arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. • Vidinėje spintos dalyje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 5 reguliuojamo aukščio horizontalios lentynos (be dugno). • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės. • Spinta turi turėti centrinį rakinimo mechanizmą arba lygiavertį sprendinį, užrakinantį abi duris. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminta lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti miltelinio dažymu arba kita lygiaverte apsaugine danga, skirta metalinių paviršių apdorojimui. • Turi būti metalinis arba lygiavertis pagrindas su reguliuojamomis atraminėmis kojelėmis. • Spalva pilka (pvz., RAL 7035) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spinta turi atitikti ne buitinės paskirties laikymo baldams taikomus saugos, stabilumo ir patvarumo reikalavimus pagal EN 16121:2013+A1:2017 standarto reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
5.	1	Metalinė daiktų saugojimo spinta	• Bendri matmenys (aukštis × plotis × gylis): apie 2000 × 800 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Spinta turi turėti dvi atveriamas duris, dengiančias visą priekinę spintos dalį. • Spintos viduje turi būti įrengta vertikali centrinė pertvara, atskirianti vidines zonas arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu.

			• Spintoje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 8 horizontalios lentynos (be dugno). • Visos lentynos turi būti reguliuojamo aukščio, tvirtinamos naudojant šoninius tvirtinimo taškus (perforuotą kiaurymių tinklą) arba lygiavertį sprendinį. • Spintoje turi būti įrengtos rankenėlės. • Spinta turi turėti centrinį rakinimo mechanizmą arba lygiavertį sprendinį, užrakinantį abi duris. • Spintos korpusas ir lentynos turi būti pagaminta lakštinio plieno arba lygiavertės metalinės medžiagos. • Spintos korpuso ir lentynų paviršiai turi būti padengti milteliniu būdu arba kita lygiaverčiu būdu, skirta metalinių paviršių apdorojimui. • Turi būti metalinis arba lygiavertis pagrindas su reguliuojamomis atraminėmis kojelėmis. • Spalva pilka (pvz., RAL 7035) arba lygiavertis atspalvis pagal kitą spalvų sistemą (pvz., NSC, Pantone ar lygiavertę), pateikiant gamintojo spalvos kodą. • Spinta turi atitikti ne buitinės paskirties laikymo baldams taikomus saugos, stabilumo ir patvarumo reikalavimus pagal EN 16121:2013+A1:2017 standarto reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
6.	1	Darbastalis	• Stalviršio matmenys (ilgis × plotis) apie 2500 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 755 mm iki 990 mm. • Stalviršio bendras storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm (leistina ±5 mm paklaida). Stalviršis turi būti pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar lygiavertės medžiagos) su atsparia laminuota (pvz., HPL) arba lygiaverte paviršiaus danga. • Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 400 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. • Spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. • Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai standumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys). • Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį.

			• Turi būti komplektuojama su antistatiniu apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbatalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiavertėmis tiekėjo pateikiamais įrodymais.
7.	1	Darbastalis su lentyna	• Stalviršio matmenys (ilgis × plotis) apie 1500 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 755 mm iki 990 mm. • Stalviršio bendras storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm (leistina ±5 mm paklaida). Stalviršis turi būti pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar lygiavertės medžiagos) su atsparia laminuota (pvz., HPL) arba lygiaverte paviršiaus danga. • Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiavertčių profilių, suvirintų arba lygiavertčiu būdu sujungtų, dengtas miltelinio dažymo arba lygiavertčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 400 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. • Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai standumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys). • Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. • Darbo stalas turi būti komplektuojamas su apatine lentyna, montuojama tarp stalo kojų ir tvirtinama prie stalo rėmo, užtikrinant konstrukcinį vientisumą. • Apatinės lentynos orientaciniai matmenys (ilgis × plotis): apie 1490 × 500 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. • Apatinė lentyna turi būti pagaminta iš ne mažesnio kaip 30 mm storio medienos pagrindo plokštės arba lygiavertės konstrukcijos, pritaikytos ne mažesnei kaip 50 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai; • Apatinės lentynos ir darbatalio spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. • Turi būti komplektuojama su antistatiniu apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbatalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiavertėmis tiekėjo pateikiamais įrodymais.

8.	2	Mobilus įrankių vežimėlis	• Mobilus įrankių vežimėlis turi būti skirtas įrankių ir darbo priemonių laikymui bei transportavimui. • Bendri vežimėlio matmenys (ilgis × plotis × aukštis): apie 850 × 480 × 1345 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Baldas turi būti mobilus – su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su fiksavimo (stabdymo) mechanizmu; ratukai turi būti skirti naudoti ant kietų grindų dangų • Vežimėlis turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip dviem stalčiais, montuojamais ant guolinių bėgelių arba lygiaverčių mechanizmų. • Vežimėlis turi būti komplektuojamas su viršutine ir apatine lentynomis, pagamintomis iš pagamintomis iš polipropileno ir stiklo pluoštu armuotos medžiagos arba lygiavertės medžiagos. • viršutinės lentynos aukštis nuo grindų – apie 820 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Lentynos turi turėti integruotus bortelius arba kitą lygiavertį konstrukcinį sprendinį, apsaugantį laikomus įrankius ir darbo priemones nuo nuslydimo transportavimo metu. • Vežimėlio konstrukcija turi būti sudaryta iš aliuminio profilių arba lygiaverčių konstrukcinių elementų. • Spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. • Vežimėlis turi būti komplektuojamas su šonuose ir viršuje sumontuotomis įrankių laikymo sienelėmis; visos įrankių laikymo sienelės turi būti pagamintos iš perforuotos plokštės arba lygiaverčio sprendinio, o perforacijos angų orientacinis skersmuo – apie 10 mm, leidžiant ±2 mm paklaidą; įrankių laikymo sienelių spalva parenkama sutarties vykdymo metu. • Vežimėlio maksimali leistina tolygiai paskirstyta statinė apkrova – ne mažesnė kaip 100 kg. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
9.	2	Kompiuterinis stalas	• Stalviršio matmenys (ilgis × plotis): apie 1200 × 600 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Darbo stalo kojos turi būti reguliuojamos rankiniu būdu, su mechaniniu arba lygiaverčiu reguliavimo elementu. • Darbo stalo aukštis – nuo ne mažiau kaip 650 mm iki 950 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. • Stalviršis turi būti ne mažiau kaip 20 mm storio, pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, MDF, faneros ar lygiavertės medžiagos), atitinkančios LST EN 312 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. • Stalviršio paviršius turi būti padengtas melamino danga arba lygiaverte laminuota danga. • Spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės.

			- Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas miltelinio dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. - Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 150 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. - Stalo konstrukcija turi būti su standumo skersiniu arba lygiaverčiu konstrukciniu sprendiniu. - Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. - Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
10.	1	Darbastalis su lentyna	- Stalviršio matmenys (ilgis × plotis): apie 1500 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 745 mm iki 980 mm. - Stalviršio bendras storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm (leistina ±5 mm paklaida). Stalviršis turi būti pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar lygiavertės medžiagos) su atsparia laminuota (pvz., HPL) arba lygiaverte paviršiaus danga. - Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas miltelinio dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. - Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 150 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. - Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai standumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys). - Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. - Turi būti ne mažiau kaip viena lentyna, kuri tvirtinama prie darbo stalo konstrukcijos. - Lentynos matmenys (ilgis × plotis): apie 1500 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Apatinė lentyna turi būti pagaminta iš ne mažesnio kaip 30 mm storio medienos pagrindo plokštės arba lygiavertės konstrukcijos, pritaikytos ne mažesnei kaip 50 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. - Apatinės lentynos ir darbastalio spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. - Turi būti komplektuojama su antistatiniu apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbastalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto.

			Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.
11.	1	Darbastalis su lentyna	- Stalviršio matmenys (ilgis × plotis): apie 2000 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 745 mm iki 980 mm. - Stalviršio bendras storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm (leistina ±5 mm paklaida). Stalviršis turi būti pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar lygiavertės medžiagos) su atsparia laminuota (pvz., HPL) arba lygiaverte paviršiaus danga. - Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas miltelinio dažymo arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. - Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 200 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. - Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai stabilumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys) užtikrinantys stalo stabilumą, arba lygiavertis sprendinys. - Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. - Turi būti ne mažiau kaip viena lentyna, kuri tvirtinama prie darbo stalo konstrukcijos. - Lentynos matmenys (ilgis × plotis): apie 1900 × 500 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Apatinė lentyna turi būti pagaminta iš ne mažesnio kaip 30 mm storio medienos pagrindo plokštės arba lygiavertės konstrukcijos, pritaikytos ne mažesnei kaip 50 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. - Apatinės lentynos ir darbatalio spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. - Turi būti komplektuojama su antistatinio apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbatalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto. - Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
12.	4	Darbastalis su apsauginiu borteliu	- Stalviršio matmenys (ilgis × plotis) apie 2000 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. - Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 755 mm iki 990 mm. - Stalviršio bendras storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm (leistina ±5 mm paklaida). Stalviršis turi būti pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar

			lygiavertės medžiagos) su atsparia laminuota (pvz., HPL) arba lygiaverte paviršiaus danga. • Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 300 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. • Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai stabilumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys), užtikrinantys stalo stabilumą, arba lygiavertis sprendinys. • Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. • Darbastalis turi būti komplektuojamas su apsauginiu vientisu borteliu, montuojamu prie darbatalio per visą ilgį. Bortelio aukštis nemažesnis kaip 40 mm. • Bortelis turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos, dengtos milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Turi būti komplektuojama su antistatiniu apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbatalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
13.	2	Darbastalis su įrankių laikymo sistema	• Stalviršio matmenys (ilgis × plotis) apie 1500 × 800 mm, leidžiant ±50 mm paklaidą. • Darbo stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau kaip 745 mm iki 980 mm. • Stalviršis turi būti ne mažiau kaip 40 mm storio, pagamintas iš medienos pagrindo plokštės (pvz., medžio drožlių plokštės, faneros ar lygiavertės medžiagos) ir dengtas plienu arba lygiaverte metaline danga. • Spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. • Darbo stalas turi būti pritaikytas ne mažesnei kaip 300 kg tolygiai paskirstytai statinei apkrovai. • Rėmas turi būti pagamintas iš plieninių arba lygiaverčių profilių, suvirintų arba lygiaverčiu būdu sujungtų, dengtas milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Darbo stalo konstrukcijoje turi būti integruoti konstrukciniai stabilumo elementai (pvz., skersinės sijos, standumo briaunos ar lygiavertis sprendinys) užtikrinantys stalo stabilumą, arba lygiavertis sprendinys.

			• Stalo kojos turi turėti reguliuojamas atramas, skirtas statyti ant kietų grindų dangų, arba lygiavertį sprendinį. • Darbastalis turi būti komplektuojamas su perforuota įrankių laikymo siennele, montuojama prie darbatalio rėmo arba lygiaverčiu sprendiniu. • Įrankių laikymo sienelė turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos, dengtos milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Sistemoje turi būti laikiklis dėžutėms ir ne mažiau kaip 12 pakabinamų talpų arba lygiavertė įrankių laikymo sistema smulkiems daiktams laikyti. • Pakabinamos talpos turi būti plastikinės arba lygiavertės medžiagos. • Pakabinamos talpos turi būti tvirtinamos prie perforuotos įrankių laikymo sienelės ir suderinamos su jos perforacijos tipu. • Darbastalis turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip viena lentyna, montuojama prie perforuotos įrankių laikymo sienelės (rėmo). • Turi būti nemažiau kaip 25 vnt. laikiklių tinkančių įrankių laikymo siennelei. • Lentyna turi būti pagaminta iš plieno arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos, dengtos milteliniu dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu. • Turi būti komplektuojama su antistatiniu apsauginiu PVC ar lygiavertės medžiagos kilimėliu, skirtu montuoti ant stalviršio paviršiaus; kilimėlio matmenys turi būti pritaikyti prie darbatalio stalviršio matmenų ir dengti ne mažiau kaip 90 % stalviršio paviršiaus ploto. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais sertifikatais.
PRIEDAI			
14.	5	Plastikinės laikymo dėžės, skirtos darbatalių ir stelažų lentynoms.	• Plastikinės laikymo dėžės turi būti pritaikytos naudoti su šio pirkimo metu įsigijamais darbataliais ir stelažais bei jų lentynomis. • Daiktadėžės išoriniai matmenys (ilgis × plotis × aukštis): apie 600 × 400 × 320 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. • Daiktadėžė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės plastiko medžiagos. • Daiktadėžė turi būti sukraunama viena ant kitos sandėliavimo metu. • Daiktadėžė turi turėti integruotas rankenas arba rankenų angas, arba lygiavertį sprendinį. • Maksimali leistina tolygiai paskirstyta statinė apkrova – ne mažesnė kaip 15 kg. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais.

15.	4	Plastikinės laikymo dėžės, skirtos darbatalių ir stelažų lentynoms.	• Plastikinės laikymo dėžės turi būti pritaikytos naudoti su šio pirkimo metu įsigyjamais darbataliais ir stelažais bei jų lentynomis. • Daiktadėžės išoriniai matmenys (ilgis × plotis × aukštis): apie 400 × 300 × 220 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. • Daiktadėžė turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės plastiko medžiagos. • Daiktadėžė turi būti sukraunama viena ant kitos sandėliavimo metu. • Daiktadėžė turi turėti integruotas rankenas arba rankenų angas, arba lygiavertį sprendinį. • Maksimali leistina tolygiai paskirstyta statinė apkrova – ne mažesnė kaip 15 kg. • Visi konstrukciniai ir medžiaginiai sprendimai turi būti pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais.
16.	2	Perforuota įrankių laikymo sienelė darbataliui	• Darbastalio įrankių laikymo sistema (perforuota įrankių sienelė), skirta tvirtinti prie darbastalio konstrukcijos ir naudoti įrankių laikikliams, kabliukams ar kitiems priedams. • Įrankių sienelė turi būti skirta montuoti prie šiame pirkime numatytų darbatalių konstrukcijos. • Įrankių sienelės orientaciniai matmenys (plotis × aukštis): apie 1950 × 900 mm, leidžiant ±20 mm paklaidą. • Įrankių sienelė turi būti pagaminta iš plieno lakšto arba lygiavertės metalinės konstrukcijos. • Įrankių sienelės perforacija: angų dydis – apie 9 × 9 mm, atstumas tarp angų – apie 38 mm, arba lygiavertė perforavimo sistema, suderinama su įrankių laikikliais ir kabliukais. • Įrankių sienelė turi būti dengta miltelinio dažymu arba lygiaverčiu paviršiaus apdorojimo būdu; • Spalva parenkama sutarties vykdymo metu iš gamintojo standartinės spalvų paletės. • Kartu turi būti komplektuojama ne mažiau kaip 50 vnt. įrankių kabliukų arba laikiklių, suderinamų su siūloma perforuota sienie. • Visi techniniai duomenys ir panaudotos medžiagos turi būti pagrįstos gamintojo techniniais dokumentais arba lygiaverčiais tiekėjo pateikiamais įrodymais.