

Trakų istorijos muziejus

BALDŲ PROJEKTAS

2025-12-08


TURINYS

1. Titulinis lapas; 1 psl.
2. Turinys; 2 psl.
3. Suprojektuotų baldų techninės specifikacijos, nustatančios medžiagų technines charakteristikas (plokštės tipas, storis ir spalva; briaunos tipas, storis ir spalva; baldų ir komplektuojančių dalių spalvos, medžiagiškumas, furnitūra ir kt.); 3-4 psl.
4. Baldų brėžiniai, 2D ir 3D projekcijos – atskirame priede.

BALDŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytoje vietoje (Trakai).
2. Į sutarties vykdymo kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui: baldų projektavimo, gamybos, pakavimo, pakrovimo, išskrovimo, transportavimo, sumontavimo, baldų gamyklinių pakuočių išvežimo, garantijos, administraciniai ir bet kurie kiti kaštai.
3. Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. Prekės turi būti pateikiamos su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes (baldus).
4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be atplaišų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo.
5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.
6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis ir turi turėti apsaugą nuo braižymosi.
7. Baldai turi būti estetiški, tvirti, stabilūs, ergonomiški ir jų kokybė turi atitikti tai prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
8. Baldams nurodyti bendri leidžiami nuokrypiai (+/-20 mm paklaida) nuo nurodytų reikalaujamų matmenų, (jei atskirose pozicijose nenurodyta kitaip) kainų įvertinimui. Visi baldų matmenys turės būti tikslinami ir raštu suderinti su Užsakovu.
9. Pardavėjas turi raštu suderinti su Pirkėju tikslus prekių (baldų) išmatavimus, apdailas (kur taikoma), rankenėles (kur taikoma). Baldų spalvos ir atspalviai turi būti derinami su perkančiosios organizacijos atstovu ir turi atitikti interjero spalvinę koncepciją. Užsakovas turi turėti galimybę rinktis iš 5 skirtingų LMDP plokštės atspalvių, tarp kurių turi būti **stardust f2299 cms**, rankenėlių spalva pasirinktinai **juoda, varis, sendinta bronz a arba aluminis** (jei nenurodyta kitaip). Metalų (jei naudojama) detalių spalva juoda arba pritaikoma pagal kitų detalių spalvą. Prieš baldų gamybą privaloma suderinti tiksliai baldų medžiagas su spalvomis ir tekstūromis su perkančiąja organizacija.
10. Baldai turi būti pilnai pastatomi (savarankiški) ir stabilūs be jokio tvirtinimo prie patalpos konstrukcijų, **būtina atsižvelgti į pavidosauginius reikalavimus** – draudžiama gręžti, klijuoti ar kitaip tvirtinti prie senų plytų sienų, taip pat prie grindų ar lubų. Gamintojas privalo numatyti ir pagaminti konstrukcijas taip, kad būtų užtikrintas baldo stabilumas ir saugus eksploatavimas (apkrovoms), numatant stabilumo sprendinius pačio baldo viduje, nepažeidžiant saugomų paviršių.

Eil. Nr.	Baldo pavadinimas	Aprašymas, gabaritiniai matmenys (+/-20mm), jei nenurodyta kitaip	Kiekis	Asociatyvi nuotrauka
1.	Ekspozicinė spinta-1	Matmenys: 5290x800xH1970 mm. Korpusas gaminamas iš ne plonesnio nei 20 mm juodos spalvos metalo lankstinio ar lygiavertės medžiagos. Nugara atvira. Fasadai – durelės su falsh gaminami iš ne plonesnio nei 6 mm grūdinto stiklo ar lygiavertės medžiagos. Spinta su penkiais skyriais, kuriuose montuojamas LED apšvietimas, apšviečiantis eksponatus. Nuo kairės pirmame skyriuje yra ne mažiau kaip vienos durys už kurių dvi pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Antrame skyriuje ne mažiau kaip dvi durys, už kurių ne mažiau kaip trys pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Trečiame skyriuje ne mažiau kaip dvi durys, už jų ne mažiau kaip keturios pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Ketvirtame skyriuje ne mažiau kaip dvi durys, už kurių ne mažiau kaip trys pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Paskutiniame – penktame skyriuje vienos durelės, už jų ne mažiau kaip dvi pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Falsh detalės montuojamos virš durelių ir šoniniuose skyriuose šalia durelių. Stiklo fasadai išformuoti pagal patalpos lubų skliautą, dėl sienos nelygumų gali būti paliekamas ne didesnis kaip 30 mm tarpas aplink spintą. Spinta montuojama ant nelygaus pagrindo, todėl parenkamos kojelės kurių aukštis gali svyruoti nuo 25 mm (plastikas ar lygiavertė medžiaga) iki 100 mm (juodos spalvos metalas ar lygiavertė medžiaga). Po spintos dugnu montuojamas dekoratyvinis LED apšvietimas, kuris šviečia į apačią. Durelių lankstai įfrezuoti stikle, rankenėlės metalinės, spalva derinama su užsakovu, pageidautina juoda. Durys turi būti rakinamos. Baldas turi būti tvirtas ir stabilus, neturi būti aštrių briaunų. Baldo konstrukciniai brėžiniai pateikti atskirame priede.	1	
2.	Ekspozicinė spinta-2	Matmenys: 3420x800xH1970 mm. Korpusas gaminamas iš ne plonesnio nei 20 mm juodos spalvos metalo lankstinio ar lygiavertės medžiagos. Nugara atvira. Fasadai – durelės su falsh gaminami iš ne plonesnio nei 6 mm grūdinto stiklo ar lygiavertės medžiagos. Spinta su trimis skyriais, kuriuose montuojamas LED apšvietimas, apšviečiantis eksponatus. Nuo kairės pirmame skyriuje išorinė sienelė prigludusi prie sienos, ne mažiau kaip dvi durys už kurių trys pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Antrame skyriuje ne mažiau kaip dvi durys, už kurių ne mažiau kaip dvi pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentynos. Trečiame skyriuje ne mažiau kaip	1	

		vienos durys, už jų ne mažiau kaip viena pagal galimybę reguliuojamo aukščio lentyna. Falsh detalės montuojamos virš durelių ir dešiniame šone tarp durelių ir sienos. Stiklo fasadai išformuoti pagal patalpos lubų skliautą, dėl sienos nelygumų gali būti paliekamas ne didesnis kaip 30 mm tarpas aplink spintą. Spinta montuojama ant nelygaus pagrindo, todėl parenkamos kojelės kurių aukštis gali svyruoti nuo 25 mm (plastikas ar lygiavertė medžiaga) iki 400 mm (juodos spalvos metalas ar lygiavertė medžiaga). Po spintos dugnu montuojamas dekoratyvinis LED apšvietimas, kuris šviečia į apačią. Durelių lankstai įfrezuoti stikle, rankenėlės metalinės, spalva derinama su užsakovu, pageidautina juoda. Durys turi būti rakinamos. Baldas turi būti tvirtas ir stabilus, neturi būti aštrių briaunų. Baldo konstrukciniai brėžiniai pateikti atskirame priede.		
3.	Suoliukas-1	Matmenys: 2490x920xH120 mm. Gaminamas iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžio drožlių ar lygiavertės plokštės, briaunos kantuotos ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna, kurios spalva atitinka plokštės spalvą. Suoliukas susideda iš sėdimo pagrindo ir fasadinės/priekinės H120 mm dalies. Montuojamas ant senų plytų pagrindo, todėl, esant būtinybei, turi būti išlygintas reguliuojamų kojelių/papildomų LMDP detalių pagalba. Baldas turi būti tvirtas ir stabilus, neturi būti aštrių briaunų. Baldo konstrukciniai brėžiniai pateikti atskirame priede.	1	
4.	Suoliukas-2	Matmenys: 900x670xH120 mm. Gaminamas iš ne plonesnės nei 18 mm laminuotos medžio drožlių ar lygiavertės plokštės, briaunos kantuotos ne plonesne nei 1 mm ABS/PVC briauna, kurios spalva atitinka plokštės spalvą. Suoliukas susideda iš sėdimo pagrindo ir fasadinių – priekinės ir šoninės H120 mm dalių. Montuojamas ant senų plytų pagrindo, todėl, esant būtinybei, turi būti išlygintas reguliuojamų kojelių/papildomų LMDP detalių pagalba. Baldas turi būti tvirtas ir stabilus, neturi būti aštrių briaunų. Baldo konstrukciniai brėžiniai pateikti atskirame priede.	1	

BALDŲ BRĖŽINIAI

(atskirame priede)