

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
ETAPAS
II – A

Poz. Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
NAUJŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS					
1.	G/k pertvara 150mm - Gipso kartono pertvaros, du dvigubi sluoksniai; mineralinė vata 100mm	TS-6	m ²	170	
2.	G/k pertvara 100mm - Gipso kartono pertvaros inžinerinių kanalų apsiuvimui, viengubas sluoksnis; mineralinė vata 50mm	TS-6	m ²	6	
3.	Mūro pertvara 150mm - Silikatinė plytų pertvara; plyta 120mm		m ²	50	
4.	Mūro pertvara 250mm – dviejų eilių pertvara silikatinės plytas 120mm		m ²	7	
5.	vidaus vitrinos su stiklo paketu; perimetro profilis 125x60mm iš klijuotos pušies medienos; be vertikalios skaidymo; plokštumos padengtos 3mm HDF plokšte, akustinė tarpinė; stiklo sandarinimo tarpinė skaidri; apdirbimas - faneruota drožta medžio fanera, lakuota pusiau matiniu laku; varstomos durys;	TS-7	m ²	12.00	

B	2024-06-07	II etapo projekto korekcija pagal užsakovo užduotį prie 2024-05-14 d. sutarties: išskaidymas į 3 statybos etapus			
A	2020-10	II etapo projekto sprendinių keitimas pagal užsakovo užduotį prie 2020-01-21 d. sutarties			
0	2015	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	atamis Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato, Vytauto g. 141, Tauragėje, rekonstravimo ir paskirties keitimo į sporto paskirtį projektas (II etapas)		
A 1987	PV	Ieva Puidokaitė	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A 1987	PDV	Ieva Puidokaitė	01 – Sporto paskirties pastatas		B
	ARCH	Mindaugas Stirbys	Statinio architektūros dalis Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO AT-20A-1566-01-TP-SA.SŽ		LAPAS
					1
					LAPŲ
					11

LUBŲ ĮRENGIMAS					
6.	1.15 ir 1.18 patalpų lubų įrengimas. Metalinių vamzdžių karkasas tvirtinamas į šonines sienas. Metalinio karkaso žingsnis 600mm. Metalinis karkas—vamzdžiai h=100mm. Apdaila—gipso kartono plokštė. Mineralinė vata 100mm tarp karkaso ir 100mm antras sluoksnis		m ²	-25.00	Metalinių vamzdžių bendras l=15m Perkelta į C etapą
7.	Akustinės lubos (Ecophon Sombra arba analog.) Montuojamos su nuolydžiais; 50% lubų ploto padengiama mineralinės vatos plokštėmis	TS-11	m ²	375.00	Žiūr. Prieduose “Akustinio modeliavimo rekomendacijos” Perkelta į C etapą
8.	Perdangos plokščių (lubų) ir visos inžinerinės įrangos, kabelių kopetelių, ortaklių ir t.t.t dažymas balta spalva		m ²	75	
9.	Perdangos plokščių (lubų) ir visos inžinerinės įrangos, kabelių kopetelių, ortaklių ir t.t.t dažymas juoda spalva		m ²	228	
10.	Pakabinamos juostinės medinės dailylentės nerodyti gabarito	TS-12	m ²	160.00	
GRINDŲ APDAILA					
11.	Akmens masės plytelių danga kartu su grindų pasluoksnių įrengimu	TS-9	m ²	51	Įskaitant laiptų pakopų ir aikštelių apdailą Su visais pasluoksniais
12.	Akmens masės plytelės grindys su teptine hidroizoliacija kartu su grindų pasluoksnių įrengimu	TS-9	m ²	30	Pasluoksnių detalės AT-15-839/2-TP-SK.B-41
13.	Vinilinė grindų danga, 34 klasė, kartu su PVC grindjuosčių įrengimu kartu su grindų pasluoksnių įrengimu	TS-9	m ²	215	Pasluoksnių detalės AT-15-839/2-TP-SK.B-41
SIENŲ APDAILA					
14.	Tinkavimas glaistymas dažymas	TS-2, 3	m ²	410	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1566-01-TP-SA.SŽ	2	11	B

15.	Tinkavimas glaistymas dažymas; galutinis sluoksnis juostinė metalinė apdaila. Elementai 30x50mm, tarpai 50mm juostinės medinės dailylentės (analogiškos luboms) 1.36, 1.32 pat.	TS-2, 3, 11	m ²	70.00	
16.	Keraminės sienų plytelės	TS-8	m ²	210	
DURŲ ĮRENGIMAS					
17.	Vienvėrės, metalinės, priešgaisrinės, su užraktu; EW30-C0	TS-5, D1	Vnt/ m ²	1/ 2.20	
18.	Vienvėrės, faneruotos durys su oro pritekėjimo grotelėmis (pagal ŠVOK dalį), rakinamos	TS-5, D2	Vnt/ m ²	3/ 6.6	
19.	Vienvėrės faneruotos durys su užraktu	TS-5, D3	Vnt/ m ²	7/15.40	
20.	Dvivėrės, metalinės, priešgaisrinės, evakuacinės, su užraktu, vienos varčios plotis 900mm, užraktas pagal LST EN 179; EW30-C0	TS-5, D4	Vnt/ m ²	1/ 2.64	
21.	Dvivėrės, metalinės, priešgaisrinės, su užraktu, vienos varčios plotis 900mm; EW30-C0	TS-5, D6	Vnt/ m ²	1/ 2.64	
22.	Dvivėrės aliuminio rėmo, įstiklintos, su užraktu, vienos varčios plotis 1000mm	TS-5, D7	Vnt/ m ²	1/3.30	
23.	Dvivėrės aliuminio rėmo įstiklintos, užraktas pagal LST EN 1125, evakuacinės, priešdūminės, vienos varčios plotis 1000mm; C3Sm	TS-5, D9	Vnt/ m ²	1/3.30	
24.	Dvivėrės, kieto plastiko, švytuoklinės, su langeliais	TS-5, D10	Vnt/ m ²	1/3.40	
25.	Įstiklintos aliuminio rėmo, dvivėrės; užrakto keitimas į LST EN 1125, nesant galimybei keičiamos durys	TS-5, DL1	Vnt/ m ²	1/4.50	
26.	Dalinai įstiklintos aliuminio rėmo, dvivėrės; užrakto keitimas į LST EN 179, nesant galimybei keičiamos durys	TS-5, DL2	Vnt/ m ²	1/2.86	
27.	Įstiklintos aliuminio rėmo, dvivėrės; užrakto keitimas į LST EN 179, nesant galimybei keičiamos durys	TS-5,	Vnt/ m ²	2/9.00	
28.	Aliuminės apsauginės žaliuzės, nuleidžiamos iš viršaus, su užraktu	DZ-1	Vnt/ m ²	1/3.30	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1566-01-TP-SA.SŽ	3	11	B

	KITA				
29.	Priešgaisrinė užuolaida 3510x5100mm, EI60	TS-16	vnt.	1	
30.	Stogo dangos nuardymas ir atstatymas stogo inžinerinių sistemų tvirtinimui, stoglangių įrengimui		m ²	50	
	Atramų inžinerinei įrangai ant stogo įrengimas		vnt	4 12	Detalė AT- 20A-1566-01- SK.B-05
31.	Tualetų pritaikytų žmonėms su negalia įranga (kabliai viršutiniams rūbams, horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais, veidrodžiai, rankų džiovintuvai, popieriaus ir muilo laikikliai	TS-10	Kompl.	1	Aprašymas AT- 20A-1566-TP- SA.TS
32.	Sanitarinių mazgų įranga (veidrodžiai, rankų džiovintuvai, popieriaus ir muilo laikikliai)		Kompl.	3	
33.	Kavinės baro įrengimas. Baldinės plokštės.		vnt	A	Gabaritai pagal brėžinius
34.	Kavinės metalinių konstrukcijų lentynos/atitvaros. Lentynos – baldinės plokštės.		Ilgis/plot is/aukštis	9.00/0.3/3. 5	
35.	Vertikalus keltuvas žmonėms su negalia	TS-15	vnt.	1	Du sustojimai toje pačioje pusėje, šachtos gabaritai 1500 x 1800 x 7100h mm
36.	Kirstai tempto aliuminio tinklo tvora stogo inžinerinės įrangos apdailai, ant plieninio karkaso. Storis 2mm, akutės dydis 30x12mm, šviesos pralaidumas 25%, spalva RAL 9011, visais palydinčiais darbais ir tvirtinimo detalėmis. Tvoros aukštis – 1200mm		m ²	17	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
AT-20A-1566-01-TP-SA.SŽ	4	11	B