

TVIRTINU

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

KROVININIO AUTOMOBILIO ŠALDYMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. spalio d. Nr. TS-
Marijampolė

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas (toliau – Pirkėjas) iš tiekėjų (toliau – Tiekėjas) numato įsigyti šaldymo sistemą (su montavimo darbais), kuri būtų pritaikyta krovininio automobilio izoterminiam antstatui.

I. BENDRA INFORMACIJA TIEKĖJAMS

1.1. Turimo krovininio automobilio, ant kurio yra sumontuotas izoterminis antstatas ir kuriame turi būti sumontuota šaldymo sistema, duomenys:

- 1.1.1. markė, modelis – Renault D;
- 1.1.2. pagaminimo metai – 2024;
- 1.1.3. degalai – dyzelinas;
- 1.1.4. pavarų dėžė – automatinė;
- 1.1.5. variklio darbinis tūris ir galia – 7698 cm³, 240 kW;
- 1.1.6. visi varantieji ratai;
- 1.1.7. identifikacinis Nr. VF640K865SB004163.

1.2. Izoterminio antstato duomenys:

- 1.2.1. ilgis – 5500 cm, plotis – 2500 cm, aukštis – 2300 cm;
- 1.2.2. tūris – 31,62 m³;
- 1.2.3. antstato sienelių storis – 5 cm, dugno storis – 10 cm;
- 1.2.4. antstato kairėje pusėje per visą antstato ilgį yra sumontuotos į dvi dalis susilankstančios durys, antstato gale per visą galinės dalies plotą yra durys, dešinėje pusėje yra sumontuotos patekimo į vidų durys.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1. Šaldymo sistema izoterminio antstato viduje turi palaikyti nustatytą temperatūrą nuo +6 °C iki –18 °C, nepriklausomai nuo lauko aplinkos temperatūros.

2.2. Šaldymo sistema turi būti pritaikyta ilgalaikiam ir nepertraukiamam darbui.

2.3. Sumontuota šaldymo sistema turi būti skirta eksploatacijai įvairiomis lauko sąlygomis, atspari vibracijoms.

2.4. Šaldymo sistemos pagrindinis agregatas turi būti sumontuotas išorėje priekinėje izoterminio antstato dalyje virš automobilio kabinos (ne ant stogo).

2.5. Šaldymo sistemos valdymas turi būti sumontuotas automobilio kabinoje.

2.6. Šaldymo sistema turi būti pritaikyta veikti dviem maitinimo tipais: esant veikiančiam automobilio varikliui arba įjungta į 380 V elektros tinklą.

2.7. Šaldymo sistema turi būti sumontuota technologiškai priimtinu būdu, nepažeidžiant automobilio gamyklinės konstrukcijos arba jos agregatų, išlaikant automobilio gamintojo garantiją, konsultuojantis su automobilio gamintojo įgaliotais atstovais Lietuvos Respublikoje.

III. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Pasiūlyme pateikiama šaldymo sistemos kaina turi būti nurodyta su visais montavimo darbais.

3.1. Turi būti pateikta eksploataciją bei priežiūrą reglamentuojanti eksploatacinė dokumentacija lietuvių kalba.

3.2. Tiekėjas turi būti siūlomos šaldymo sistemos gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos sistemos techninę priežiūrą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

3.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos šaldymo sistemos gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu, arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

3.4. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, šalys susitaria mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą – SABIS (nebent sutartyje ir jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus.

IV. GARANTIJA

4.1. Šaldymo sistemai ir montavimo darbams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (neišskiriant jokių mazgų ar elementų) nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.2. Garantinio laikotarpio metu teikiamos techninės pagalbos komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo;

4.3. Garantinio laikotarpio metu nustatytų gedimų šalinimas vykdomas ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių darbo dienų, atliktiems darbams papildomai suteikiama ne trapesnė kaip 6 mėnesių garantija;

4.4. Šaldymo sistemos pristatymas ir montavimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 60 darbo dienų po sutarties pasirašymo dienos Tiekėjo bazėje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

PRIDEDAMA. Sunkvežimio Renault D nuotraukos.





Štabo S4 skyriaus įsigijimų poskyrio
įsigijimų vyresn. specialistas

gr. Karolis Sabalas